

GUÍA DE SELECCIÓN

CEMCOL - MAX C2TE-S2 (deformable)

- Gres porcelánico, cerámica, granito y piedras naturales de gran formato, absorbentes y no absorbentes.
- Suelos de calefacción radiante
- En exteriores e interiores



CEMCOL - FLUID C2FE (fraguado rápido)

- Para la colocación de baldosas cerámicas de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, mármol, granito mediante encolado simple.
- En pavimentos interiores y exteriores.
- Especial para pavimentaciones de tráfico intenso y grandes superficies.
- Apto para suelos de calefacción radiante.



CEMCOL - FLEXIBLE C2TE-S1 (capa fina)

- Para el revestimiento de fachadas y pavimentos
- Cerámica, mármol, piedra natural de pequeño y gran formato
- Suelos de calefacción radiante
- En exteriores e interiores



CEMCOL - FLEXIBLE C2TE-S1 (capa gruesa)

- Para la colocación de baldosas cerámicas de cualquier tipo
- Cerámica, mármol, piedra natural de pequeño y gran formato
- Suelos de calefacción radiante
- En exteriores e interiores



CEMCOL - PORCELÁNICO C1TE

- Para la colocación de baldosas cerámicas, con o sin absorción en especial gres porcelánico en interiores
- En pavimentos exteriores e interiores
- En revestimientos interiores
- Para el revestimiento de piscinas



CEMCOL SIN DESCUELGUE

- Para la colocación de azulejos, cerámica, gres y piedra natural de media y alta porosidad.
- En pavimentos y revestimiento interiores



CEMCOL ESPECIAL YESO

- Sobre enlucido de yeso tradicional y prefabricados de yeso.
- Para la colocación de azulejos de gres en revestimientos interiores



CEMCOL CAPA GRUESA

- En capa gruesa para la colocación de baldosa de cerámica, gres de absorción media-alta (>6%).
- En interiores

