

Herramientas de trabajo

Herramientas y útiles necesarios para la aplicación
Disponibles en Pavistamp



Pavistamp®
Fabricamos tus sueños | Producing your dreams

Fabricamos tus sueños

Pavistamp es una empresa familiar reconocida por su especialización en la fabricación de productos para pavimentos y fachadas. Exportamos a más de 40 países, ofreciendo una amplia gama de soluciones como morteros monocapa, morteros cola, resinas y micromorteros. Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente nos permite adaptarnos constantemente a las necesidades del sector.

Pavistamp®

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.
Av./ Columbres, 6. Planta 10, Pt. 16.
12594. Oropesa de Mar. (Castellón) Spain | Spain

T.: +34 977 450 717
E.: pavistamp@pavistamp.com
W.: www.pavistamp.com

Fábrica | Production Plant
Pol. Ind. Cataluña Sud, 14-1
43500. Tortosa. (Tarragona) Spain | Spain

Showroom | Training Center
Pol. Ind. Mas Roig, 3. Parc. 50
43896. L'Aldea. (Tarragona) Spain | Spain

SISTEMA

Pavicem

Soluciones Innovadoras para Revestimientos de Calidad

Microcementos y revestimientos continuos para interiores y exteriores.





Que es Pavicem?

Sistema de microcemento versátil y moderno diseñado para renovar y decorar suelos, paredes, encimeras y más. Este revestimiento de 2 mm de espesor combina estética y funcionalidad, y ofrece:

- Amplia gama de colores y acabados (liso, texturizado, marmoleado, etc.).
- Aplicación sobre superficies existentes sin necesidad de retirarlas.
- Alta durabilidad y resistencia al desgaste.

Composición Pavicem

Revestimiento continuo de microcemento
2 mm de espesor

Composición del sistema

- **Capa base:**
Dos capas de **Pavicem Grueso**, un microcemento bicomponente diseñado para regular y estabilizar los soportes.
- **Capa decorativa:**
Dos capas de **Pavicem**, microcemento bicomponente decorativo disponible en una amplia gama de colores.
- **Sellado protector:**
Orfapol Plus: Poliuretano base solvente de alta resistencia al desgaste.
Orfapol 50: Poliuretano base agua para un acabado sostenible.

El sellado proporciona protección adicional, prolongando la durabilidad y manteniendo la estética del revestimiento.

➤ Capa base

➤ Capa decorativa

➤ Sellado protector

➤ Tratamiento humedad



Tratamiento

En zonas de alta humedad

En áreas con humedad por capilaridad, el soporte será tratado previamente con **Ecopox Cem Plus 3C**, un mortero tricomponente reforzado con malla de fibra de vidrio, que actúa como barrera de vapor y garantiza la estabilidad de la superficie

Condiciones de los soportes:

- Para garantizar la calidad del sistema, los soportes deben cumplir las siguientes condiciones:
- Ser sólidos, nivelados, absorbentes y estar completamente secos (28 días de fraguado mínimo en superficies nuevas).
 - No presentar contaminantes como aceites, detergentes o polvo que puedan afectar la adherencia.