PAVISTAMP
Morteros industriales

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - CPF

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011
Código de producto: 69155

1. **Código de identificación única del producto tipo:**
   Cemcol flexible porcelánico C2TE

2. **Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:**
   La fecha de fabricación y el nombre del producto, aparece impreso en el envase

3. **Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como lo establece el fabricante:**
   Mortero cola flexible

4. **Nombre y dirección del fabricante:**
   Cía. Española de Hormigones Estampados, S.L.
   Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1
   43500 – Tortosa (Tarragona) España
   Tel: +34 977 450 717
   Web: www.pavistamp.com
   Email: pavistamp.pavistamp.com

5. **En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:**
   No aplicable

6. **Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**
   Sistema de evaluación tipo 3

7. **En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**
   Se realiza el control de producción en fabrica (CPF) y ensayos de tipo inicial bajo el sistema 3

8. **En el caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**
   No aplicable

9. **Prestaciones declaradas:**

Características	Métodos de prueba	Prestaciones	Requisitos
Adherencia inicial	--	≥1 N/mm^2	UNE-EN 1348:2008 8.2
Adherencia tras inmersión con agua	--	≥1 N/mm^2	UNE-EN 1348:2008 8.3
Adherencia ciclo hielo-deshielo	--	≥1 N/mm^2	UNE-EN 1348:2008 8.5
Adherencia envejecimiento por calor	--	≥1 N/mm^2	UNE-EN 1348:2008 8.4
Adherencia tiempo abierto	30 minutos	≥0´5 N/mm^2	UNE-EN 1346:2008
Determinación de deslizamiento	--	≤0,5 mm	UNE-EN 1308:2008
Comportamiento al fuego	--	A1	Euroclase
Sustancias peligrosas	__	En cumplimiento EN 1504-2 par 5.3	Según FDS de producto
MARCADO CE; SISTEMA 3; UNE-EN 12004:2008 C2 TE			

Ultima revisión 27/04/2022

10. **Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**
    La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante Identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del Fabricante:

Asunción Codorniu
Departamento de calidad

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento consultar en la Ficha Técnica de producto.