

# PAVIMPER READY®

Mortero adhesivo polimérico impermeabilizante



## Producto

- Mortero adhesivo especial platos de ducha
- Impermeabilizante
- Libre de olores
- Excelente adherencia

## Observaciones

- Gran elasticidad
- Excelente resistencia mecánica
- Resistente en ambiente húmedos

## Características

- Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
- Puesta en servicio: 24 horas
- Fraguado total: > 7 días

*\* Estos resultados están contemplados a 20°C y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

## Prestaciones

- Contenido en sólidos: 55%
- Densidad de la masa: 1200 kg/m<sup>3</sup>
- Absorción de agua: <0,1 kg (m<sup>2</sup> min 0,5 )
- Resistencia a la compresión: ≥21 Mpa
- Resistencia a la flexión: ≥5 Mpa
- Adherencia: 1 N/mm<sup>2</sup>
- Viscosidad : 270 UK
- Adherencia después de inmersión en agua 20 días a 22 °C: 1,2 N/mm<sup>2</sup>
- Adherencia tras inmersión: >0,5 N/mm<sup>2</sup>
- Adherencia después de ensayo de calor 14 días /70 °C: >0,5 N/mm<sup>2</sup>
- Apto para cloración salina.

**UNE 138002:2023 CG2W**

*\*\* Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

## Aplicaciones

Mortero polivalente para impermeabilización de soportes y aplicación de platos de ducha polímeros o de resinas.

## Recomendaciones

Temperaturas de aplicación 5°C a 30°C.

El amasado será igual a la consistencia de un mortero cola.

Respetar siempre, la junta perimetral, de dilatación y de fraccionamiento.

## Condiciones de ejecución

Las juntas entre baldosas deberán estar limpias, secas y exentas de polvo.

Aplicar en pequeñas superficies para limpiar progresivamente.

Apto para utilizarse con pistola rellenable.

Aplicar con llana dentada , brocha o rodillo.

# PAVIMPER READY®

Mortero adhesivo polimérico impermeabilizante

## Modo de empleo

Mortero listo al uso.

Aplicar una primera capa en esquinas, encuentros pared-suelo y juntas. Extender el producto de manera uniforme sobre toda la superficie utilizando una llana dentada, brocha, rodillo de pelo largo, limpiar con esponja las partes sobrantes.

Una vez el producto endurecido, limpiar con agua limpia o con un paño humedecido.

## Productos asociados

- Pavicolor-PLUS
- Pavicolor-ECO



## Presentación

Cubo de 5 kg

*\*Envase de 20 kg: consultar*

## Color

Beig

## Consumo

3,00 kg/m<sup>2</sup>

## Conservación

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.

## ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.