

Stone Pool Base CB

Componente B para Stone Feel Pool Base

Ligante líquido base agua para refuerzo de mortero en polvo.

Producto

- Rápido fraguado.
- Impermeable y resistente.
- Exento de cloruros.

Aplicaciones

- Para la mezcla de **Stone Feel Pool Base**.

Recomendaciones

- Temperatura de aplicación : 10°-30°C después del
- No añadir agua al producto y respetar siempre el mismo porcentaje durante la mezcla.

**Estos tiempos están contemplados a 20oC y pueden variar en función de la temperatura ambiente.*

Prestaciones

- Densidad: 1,09kg/l 25°C
- Valor PH: 8-10.
- Viscosidad (25°C): 1500-2000
- Punto de inflamación: No aplicable.
- Base agua.
- En interiores y exteriores.

**Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de la puesta en obra.*

Modo de empleo

- Vertido del **Componente B** líquido y añadir lentamente el polvo (saco 25 kg) hasta conseguir una masa homogénea y exenta de grumos

Características

- Vida de la mezcla: ±2 horas
- Tiempor abierto: ±2 horas
- Secado al tacto: 5 – 7 horas (20oC)

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*



Presentación

Bidón de 5 - 20 litros

Aspecto

Líquido transparente

Consumo

Componente B

0,420 – 0,560 l/m2 y según estado del soporte.

Conservación

Componente B (líquido) : Envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año