

Despi

Desmoldeante en polvo

Ceras, micronizados, aditivos y pigmentos.



Producto

- Para desmoldeado inmediato.
- No se pega al molde.
- Para envejecer el pavimento.
- Excelente rendimiento.

Características

- Desmoldeante en polvo para estampados de hormigón y morteros.
- Impide que el mortero se pegue al molde.
- Se utiliza para envejecer el pavimento o fachada.

Prestaciones

- Solubilidad al agua: insoluble.
- Temperatura de descomposición: 250°C.
- PH: 8-9 (50 g/L agua).
- No tóxico.

Carta de colores

- 15 colores estándar (otros a la carta).



DESPI 10



DESPI 13



DESPI 20



DESPI 30



DESPI 64



DESPI 96



DESPI
NEUTRO



DESPI GN



DESPI
UNIVERSAL



DESPI 69



DESPI 06



DESPI 86



DESPI AZUL



DESPI 50



DESPI 101

Despi

Desmoldeante en polvo

Modo de empleo

Espolvoreado manual sobre hormigón o mortero en estado plástico.

Aplicar en una capa cubriendo la totalidad de la superficie.

Evitar la aplicación cuando el hormigón tenga exceso de agua en la superficie, ya que se formarían zonas blanquecinas muy difíciles de controlar.

No aplicar con fuerte viento.

Productos asociados

- *Pavifluid
- *Pavifluid HD
- *Pavistamp
- *Pavistamp HD
- *Padec
- *Desmoldeante-L2



Presentación

Cubo de 10 litros
Palet de 675 litros (27 cubos)

Consumo

0,08-0,1 l/m²

** Estos consumos pueden variar en función de la aplicación.*

Conservación

En envase original cerrado.

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.