

Pavi-traffic

Pintura para la señalización horizontal

Pintura de secado rápido y gran resistencia a la abrasión.



Producto

- Muy resistente a la abrasión
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Admite el agregado de árido de sílice

Usos

- Señalización horizontal de carreteras, parking, almacenes, etc....
- Admite el espolvoreado de perlitas, en una proporción comprendida entre 0.4 kg - 0.5 kg. por 1 kg. de pintura **Pavi-traffic**.

Aplicaciones

- Temperatura de aplicación: 10-30°C.
- Con los equipos de pulverización usados para señalización.
- No aplicar con riesgo de lluvia, posibilidad de hielo...

Prestaciones

- Aglomerante: Clorocaucho plastificado
- Pigmento: Pigmentos cubrientes y extendedores
- Brillo: Satinado
- Peso específico: De 1,55 a 1,75
- Viscosidad Storer 25°C: 80 – 90 unidades Krebs
- Secado para Tráfico a 25°C: 30 minutos
- Disolución: Diluyente epoxi

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*



Presentación

Envases de 5 y 30 kg

Color

Blanco y Amarillo
Otros a la carta

Consumo

6-8 m² / kg (1 pasada y según soporte)

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.