

Corcho Natural

Revestimiento elástico de corcho natural

Mezcla de corcho natural a base a resinas acrílicas especiales y espumantes.



Producto

- Para el aislamiento térmico.
- Revestimiento elástico.
- Buena adherencia.
- Excelente resistencia.
- Impermeable.

Características

- Excelente comportamiento sobre materiales habituales en la construcción, tales como cemento, acero galvanizado, vidrio...
- Amortiguación del ruido y de las vibraciones.
- Buena absorción acústica.
- Fácil aplicación.
- Buen poder cubriente.
- Aislamiento térmico natural tanto en verano como en invierno.

Composición

- Vehículo fijo: copolímeros acrílicos seleccionados.
- Pigmentos: bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.
- Disolvente: agua
- Densidad: 0.90 ± 0.02 KG/LTR.
- V. Sólidos: 58±2%

Usos recomendados

- Debido a la absorción acústica e insonorización para el aislamiento térmico, es idóneo para la amortiguación de ruido y vibraciones.
- Se puede utilizar en la impermeabilización tanto de paramentos verticales como horizontales.
- En el caso de que sea necesario, antes de aplicar el **Corcho Natural** se recomienda la aplicación de un revestimiento elástico de poliuretano alifático para garantizar la impermeabilización.
- Protege las cubiertas de las agresiones climatológicas externas frente a la oxidación, ruido de impacto de lluvia, viento y granizo, así como los cambios de temperatura.
- Al establecer una barrera térmica, reduce la condensación en tejados.
- Su aplicación sobre las fachadas, terrazas, protege contra la humedad, cambios de temperatura, y cubre las micro fisuras evitando la degradación de la fachada debido a su flexibilidad, elasticidad y durabilidad en el tiempo.

Recomendaciones

- Producto listo al uso.
- Agitar bien antes de su usar.
- Aplicación: en 2 pasadas.
- Tiempo abierto: ±20 minutos.
- Espesor: 1 mm (1 pasada).
- Inicio de fraguado: 2 horas (20°C).
- Dilución: 5-10% con agua.
- Temperatura de aplicación: 5-30°C.
- Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, brocha, rodillo, etc.
- No aplicar con insolación directa, viento, riesgo de lluvia o hielo.

Corcho Natural

Revestimiento elástico de corcho natural



Presentación

Bidón de 15 litros

Color

Blanco y marfil
(Otros colores sobre pedido)

Consumo

9 – 10 m² (15 litros)

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad
y la intemperie: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.