Tinte al agua

Consolidador coloreado

Consolidador en dispersión acuosa y aditivos especiales, libre de plastificantes, para consolidar morteros y hormigones.

Propiedades

- En base agua.
- Excelente adhesión al mortero.
- Excelente capacidad de reforzar y aglutinar soportes friables.
- Realza el color.
- Buen comportamiento a la intemperie.
- Acabado satinado.

Características

- Producto listo al uso.
- Líquido coloreado.
- Aglutinante de soportes friables.
- Realza asimismo el color.
- Favorece una menor retención a la suciedad.
- Gran capacidad de absorción.
- En interiores y exteriores.

Prestaciones

- Temperaturas de aplicación: 10- 30 ºC
- Contenido en COV's =17g/l
- P.H.: 7.0

Recomendaciones

- La superficie a tratar deberá estar completamente seca y exenta
- de humedad.
- Agitar bien el producto antes de aplicar.
- Aplicación a esponja, pistola o brocha.
- Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría deteriorar las características finales del producto.
- Con viento y tiempo muy caluroso humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- No aplicar con riesgo de lluvia, hielo o deshielo.
- Dejar curar el producto entre 1-2 horas.

** Estos tiempos pueden variar considerablemente según la temperatura ambiente.*