

Tinte

Hidrófugo realza el color

Pasta de baja consistencia, formulada por principios activos, solubilizadas en solvente orgánico.



Propiedades

- Excelente adhesión al mortero.
- Realza el color.
- Buen comportamiento a la intemperie.
- Acabado satinado.

Características

- Colorante a la grasa.
- Hidrófugo y transpirable.
- Realza el color.
- Favorece una menor retención a la suciedad.
- En interiores y exteriores.
- Carta de 9 colores.

Prestaciones

- Temperaturas de aplicación: 10- 30 °C
- Material no volátil: 13%
- Viscosidad: 4140 cPs
- P.H.: 7.5

Recomendaciones

- La superficie a tratar deberá estar completamente seca y exenta de humedad.
- A esponja, pistola o brocha.
- Evitar que la capa sea demasiado gruesa ya que podría deteriorar las características finales del producto.
- Para realzar aspectos diferentes de tonalidad o envejecidos, pasar una esponja suavemente sobre la pasta aplicada en fresco.
- Sobre mortero nuevo, éste deberá estar completamente fraguado (≥ 28 días).
- No aplicar con riesgo de lluvias y hielo-deshielo.
- No apto para superficies expuestas al hielo-deshielo (< 5 °C).
- No aplicar sobre paramentos horizontales, con inclinación $< 45^\circ$.

Tinte

Hidrófugo realza el color

Modo de empleo

Mezclar 1 parte de Tinte con 1.5 o 2 partes de white spirit o diluyente universal.

Vida de la mezcla: 10 horas.

Tiempo abierto: 15-30 minutos.

Tiempo de secado: 2-5 horas.

** Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.*

Productos asociados

*Revistamp-E

*Revistamp térmico



Presentación

Envase de 8 kg

Aspecto

Satinado

Color



9 colores estándar / (Otros sobre pedido)

Consumo

0,15-0,2 kg/m² (una vez rebajado)

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad y la intemperie.

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.