

# Paviseal 505

Realizador de relieve para superficies.

Consolidador en dispersión acuosa y aditivos especiales libre de plastificantes.



## Producto

- Para consolidar morteros viejos o pobres en cemento.
- Impermeabiliza y rejuvenece el hormigón antiguo.
- Compatible con morteros nuevos.
- Buena penetrabilidad en superficies porosas.

## Aplicaciones

- Recubrimiento a base de silicatos y polímeros acrílicos para endurecer superficies, cuando el hormigón o mortero está degradado.
- El proceso de mineralización se desarrolla progresivamente durante varias semanas.
- Gran capacidad de penetración.

## Soportes

- Cualquier superficie cementosa en estado de degradación.
- Hormigón antiguo/árido visto/cepillado.
- Bordillos.
- Bloques de revestimiento/ pavimentación.

## Recomendaciones

- La superficie deberá estar limpia, libre de polvo y exenta de partes sueltas o polvorientas.
- Evitar la aplicación con insolación directa, viento, riesgo de lluvia, hielo....
- Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras del producto, como ventanas, suelos....

## Modo de empleo - dosificación

- Agitar bien el producto antes de aplicar y rebajar de 3 a 5 partes con agua limpia dependiendo del soporte a realzar o tipo de acabado.
- Con viento y tiempo muy caluroso humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- No aplicar con riesgo de lluvia, hielo o deshielo.
- Dejar curar el producto entre 1-2 horas antes de aplicar el recubrimiento definitivo.  
\*\* Estos tiempos pueden variar considerablemente según temperatura ambiente.

## Observaciones

- Temperatura de aplicación:  
10°-30°C

## ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



## Presentación

1kg – 5kg

## Consumo

±0,200kg/m2 por pasada y según porosidad.

## Color

Blanco lechoso

## Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año