

# Árido de mármol

## Triturado de mármol

Árido de mármol triturado, de granulometría compensada lavada y secada en horno.



### Producto

- De granulometría controlada
- Agregado **Pavidur / Revistamp-P**
- Para la elaboración y refuerzo de morteros
- Para uso industrial y jardinería

### Aplicaciones

- Para la elaboración de suelos permeables con el sistema **Pavidur**.
- Como árido proyectado en fachadas tipo **Revistamp-P**.
- Como agregados para morteros de reparación **Pavigrout**.
- Para la decoración en jardinería.
- Para elaboración y refuerzo de morteros reparadores de alta calidad.

### Prestaciones

- Granulometrías: 3/5 – 5/9 – 9/12
- Forma de partículas: NPD
- Absorción de agua:  $\leq 3.00$
- Metales pesados: NPD
- Reactividad: No reactivo

### Productos asociados

- \*Pavidur
- \*Revistamp-P
- \*Pavigrout



### Presentación

Saco de 25 kg

### Consumo

Según utilización

### Color

Carta de colores

### Conservacion

Conservar en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

### ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.