

# Desencofrante-L2

## Desmoldeante líquido

Desencofrante líquido listo al uso en medio orgánico y materias grasas.



### Producto

- Para desmoldeado inmediato
- Previene la aparición de eflorescencias
- Incoloro y transpirable
- Evita que se pegue el molde con el mortero fresco.
- Para pavimentos y fachadas

### Características

- Desencofrante líquido para el tratamiento superficial del texturado- estampado
- Sobre hormigón y mortero fresco, hormigón estampado, roca temática, morteros monocapa...

### Modo de uso

- Temperaturas de aplicación: 5- 35°C.
- Pulverizar de forma homogénea sobre el molde a utilizar.
- Estampar o texturar con el molde elegido.
- La aplicación en exceso podría originar cambios de tonalidad.
- En tonos oscuros (fachadas) es necesario aplicar una capa de **Tinte** hidrófugo para homogeneizar la tonalidad del acabado.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser hidrofugadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.

*\*Los resultados pueden variar considerablemente según las condiciones de puesta en obra.*

### Prestaciones

- Densidad, 25°C 0.85 g/cm<sup>3</sup>

### Productos asociados

\*Hormigones y morteros



### Presentación

Bidón de 20 kg  
Palet 480 kg (24 bidones)

### Consumo

0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Color

Amarillento

### Conservacion

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año

## ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.