

F-600

Consolidador de morteros

Consolidador en dispersión acuosa y aditivos especiales libre de plastificantes, para consolidar morteros y hormigones.



Producto

- Para consolidar morteros viejos o pobres en cemento.
- Compatible con morteros nuevos
- Buena penetrabilidad en superficies porosas

Aplicaciones

- Recubrimiento a base de silicatos y polímeros acrílicos para endurecer superficies, cuando el hormigón o mortero está degradado.
- Gran capacidad de penetración

Soportes

- Cualquier superficie cementosa en estado de degradación.

Recomendaciones

- La superficie deberá estar limpia, libre de polvo y exenta de partes sueltas o polvorientas.
- Evitar la aplicación con insolación directa, viento, riesgo de lluvia, hielo...
- Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras del producto, como ventanas, suelos...

Modo de empleo

- Agitar bien el producto antes de aplicar.
- Con viento y tiempo muy caluroso humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- No aplicar con riesgo de lluvia, hielo o deshielo.
- Dejar curar el producto entre 1-2 horas antes de aplicar el recubrimiento definitivo.

** Estos tiempos pueden variar considerablemente según temperatura ambiente.*

Observaciones

- Temperatura de aplicación 10-30°C
- Evitar el contacto con la piel.
- Utilizar gafas protectoras y guantes
- No contiene elementos agresivos

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



Presentación

Bidón de 20 litros
Palet de 480 litros (24 bidones)

Consumo

Blanco lechoso

Color

0.3 l/m² (según porosidad)

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año