

Fibra de polipropileno

Para refuerzo de hormigones y morteros

Fibra de polipropileno cortada para refuerzo de hormigones y morteros.



Producto

- Para hormigones y morteros
- Pavimentos industriales y decorativos
- Revocos y fachadas
- Alta resistencia al impacto
- Fácil aplicación

Características

- Reducción de las fisuras por retracción durante el proceso de fraguado, evitando la formación de fisuras mayores.
- Disminuye la permeabilidad
- Aumento de la resistencia al impacto y a la abrasión.
- Actúa como refuerzo a la disgregación.

Modo de empleo

- Añadir directamente al camión hormigonera, a razón de 0.6 kg/m³ de hormigón.
- Las bolsas son de papel biodegradable e hidrosoluble, en consecuencia no se necesita abrirlas antes de introducirlas en la hormigonera.

Prestaciones

- Densidad: 0.91 g/cm³
- Absorción: nula
- Resistencia química: alta
- Módulo de elasticidad: 8000-10000 Mpa
- Longitud: 12 mm
- Diámetro: 18 Nm



Presentación

Caja de 40 bolsas (0.6 kg/bolsa)
Palet 14 cajas (560 bolsas)

Longitud

12 mm

Color

Blanco natural

Consumo

1 bolsa (0.6 kg) por m³ de hormigón

Conservación

Conservar al resguardo de la humedad y la intemperie

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.