# Hormidur SC

## Acelerante de fraguado sin cloruros

Acelerante líquido sin cloruros para morteros y hormigones

### Producto

- Para hormigones y morteros
- Sin cloruros
- Mejora el fraguado en tiempo frío
- Para desencofrados rápidos
- Fácil utilización
- Incrementa la productividad

### Aplicaciones

- Para hormigones, pretensado y mortero, incluso si son armados.
- Totalmente exento de cloruros
- Cuando no se quiera bajar la producción en épocas de tiempo invernal.
- Como protección del hormigón a bajas temperaturas.

### Soportes

- Los habituales para la aplicación de morteros y hormigones.

### Recomendaciones

- Temperatura exterior: 5-10ºC aprox.
- Cuando más baja sea la temperatura y más alta la relación agua/cemento, para una misma velocidad de fraguado, la dosificación del **Hormidur SC** deberá ser mayor.
- No aplicar un hormigón o mortero en un soporte congelado o con riesgo de congelación.
- Utilizar durante todo el proceso de vertido o aplicación la misma dosificación.

### Modo de empleo - dosificación

- La dosificación variará entre un 2-4% sobre el peso del cemento, según las características del hormigón o mortero, la temperatura ambiente o producto, así como la velocidad de fraguado deseada.
- Puede disolverse previamente al agua de amasado, pero es conveniente siempre realizar ensayos previos para determinar la dosificación más adecuada.

### Prestaciones

- Naturaleza: Sales inorgánicas
- Aspecto: Líquido
- Densidad: 1.3 g/ec
- PH: 7- 7.75
- Cloruros: Totalmente exento

### Presentación

Bidón de 28 kg
Palet de 672 kg (24 bidones)

### Consumo

Mortero Monocapa: 0.15 kg por saco de 25 kg
Hormigones: 2-4 % sobre el peso del cemento

### Color

Incoloro

### Conservacion

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año

### ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.