

Pavi-Crème

Sellador impregnante e impermeabilizante

Agente impregnante, en emulsión acuosa en forma de crema.



Producto

- Antigrafiti
- Protección frente al agua y aceites
- Facilita la limpieza
- Producto transpirable
- Antimanchas

Características

***Siempre probar el producto antes en un área pequeña, dejar actuar durante 24 horas para determinar la cantidad a emplear y los resultados deseados.**

- Tiempo de curación: mínimo 12,
- Secado al tacto (20°C): > 10 horas
- Curado completo (20°C): > 25 días
- Profundidad de penetración: según porosidad del material y climatología
- Este producto, no resiste los ácidos, productos agresivos de limpieza, cloros agresivos en contacto directo (fuera del skimmer) con el agua de la piscina.

**Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

Prestaciones

- Composición: emulsión acuosa base agua
- Densidad: Ca. 0,78 g/cm³
- Apariencia: pasta lechosa blanca
- Punto de inflamación: 100°C
- Resistente a la congelación

** Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Aplicaciones

- Sellador impregnante para ser aplicado sobre superficies de materiales de construcción porosos y protegerlos de la penetración de agua, sales disueltas, manchas de aceite...
- Adecuado tanto para interiores como para exteriores.
- Mantiene el color natural y el acabado de la superficie.
- Las superficies tratadas son completamente seguras, para el contacto con alimentos.
- Excelente protección ante el agua y aceites.

Soportes

- Productos Pavicem-hd, morteros, cemento, granito, cantería, cuarzo compacto, pizarra, terrazo, mármol, arcilla, adoquines.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación 5 - 35°C
- No aplicar sobre superficies de hormigón o mortero disgregado.
- No aplicar sobre soportes con exceso de humedad o mojados.
- No contiene elementos agresivos.

Condiciones de ejecución

- La superficie a tratar deberá estar limpia, sólida, libre de polvo y exenta de partes mal adheridas.
- Las superficies deberán estar completamente secas, antes de aplicar el producto.
- Sobre superficies de cemento reciente, estas deberán estar curadas un mínimo de 3 días.
- La superficie tratada, deberá permanecer sin alteraciones (lluvias, hielo, condensación) un mínimo de 24 horas, para asegurar las prestaciones del **Pavi-crème**.
- Evitar el contacto con humedad durante las 15 horas siguientes a la aplicación.
- Para limpiar las superficies selladas, utilizar detergentes con PH neutro disueltos en agua templada.

Pavi-Crème

Sellador impregnante e impermeabilizante

Modo de empleo

- Cubrir generosamente con **Pavi-crème**, toda la superficie, con rodillo, cepillo...
- Evitar el contacto con las aéreas circundantes.
- Dejar que el producto reaccione y penetre.

Una vez la superficie seca, pasar el pat blanco a altas revoluciones, hasta el acabado deseado.

Utilizar agua para limpiar los utensilios empleados en la aplicación.

**El sellador no evitará el desgaste o ralladuras de la superficie.*

Productos asociados

*Productos HD

*Pavistamp Floor

*Microcemento



Presentación

Envases de 1 - 4 - 50 litros

Color

Pasta lechosa

Consumo

3 – 10 m²/l y cm de producto
(según soporte, absorción y profundidad de penetración)

Conservación

En envase original cerrado y al abrigo de la intemperie (5-30 C°) y la exposición de la luz solar: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.