

Pigmentos

Óxidos minerales

Oxidos de hierro (negro, amarillo, rojo) o de cromo (verde).



Producto

- Fácil incorporación
- Excelente durabilidad y estabilidad
- Amplia gama de colores

Aplicaciones

- Pigmentos totalmente estables en trabajos expuestos al exterior.
- Se utilizan normalmente para colorear hormigón en masa, en pavimentos industriales....

Recomendaciones

- Se recomienda para aplicaciones tales como mortero coloreado / estuco / yeso / hormigón coloreado (premezclado o prefabricados), o para juntas de las baldosas cerámicas

Modo de empleo

- Dependiendo de la intensidad que se le quiera dar al hormigón, teniendo en cuenta que se relacionan con la cantidad de cemento. No aplicar más del 7% del pigmento en relación con el cemento.

**La intensidad del color puede variar considerablemente según el tipo y la calidad del cemento utilizado.*

PIGMENTOS MINERALES

OXIDOS MINERALES

Pavistamp

Presentación

Saco de 25 kg
Pallet 1000 kg

Color

Rojo, amarillo, verde, negro
** Otros colores a la carta

Conservación

Conservar en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.