

Protec fachadas A

Hidrófugo base agua

Siliconato potásico en solución acuosa para el tratamiento de material de construcción dando un acabado repelente al agua.



Producto

- Efecto repelente al agua
- No altera el color de las superficies pintadas
- Transpirable

Aplicaciones

- Excelente penetración.
- Utilizable para el tratamiento hidrófugo de materiales de construcción, ladrillos, tejas, baldosas, morteros, hormigones...
- Permeabilidad al vapor del agua.

Modo de empleo

- Temperatura de aplicación: 5 a 30°C
- El soporte tiene que estar seco, sano, limpio y exento de polvo.
- El producto se suministra en estado puro.
- **Protec fachadas A:** Se aplica en solución acuosa entre el 3-5% de materia activa en el tratamiento hidrófugo de materiales de construcción, como ladrillos, tejas, baldosas...

Morteros y hormigones:

- Diluir 1 a 10 (1 parte de **Protec fachadas A:** por 10 partes de agua limpia).
- Fraguado de yesos y hormigones, entre 0.1 y 1% de materia activa.
- Aplicación a brocha, rodillo, pulverizador... 1 o 2 pasadas en función de la absorción y porosidad.

Observaciones

- Evitar las salpicaduras en ojos, mucosas y el contacto con la piel.
- Usar gafas protectoras y guantes.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser tratadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.
- No aplicar con riesgo de lluvia, hielo...

Prestaciones

- Materia activa: 45%
- PH a 25°: 12- 13
- Densidad a 25°C: 1.30 g/cm3
- Diluyente: agua

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



Presentación

Bidón de 30 litros
Palet de 720 litros (24 bidones)

Consumo

(20-25°C)
Recomendable: 1 litro = ±3 m2 (diluido y 1 pasada)

Color

Amarillento

Conservacion (20-25 °C)

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1año