

# Protec fachadas S

## Hidrofugante

Hidrofugante listo para usar, a base de silicona.



### Producto

- Listo al uso
- Efecto perla
- Repelente a la penetración por agua de lluvia
- Únicamente en soportes verticales

### Aplicaciones

- Excelente penetración.
- Especialmente formulado para obtener un secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas apareciendo el efecto perlante en las horas que siguen en su aplicación.
- Transpirable

### Modo de empleo

- Temperatura de aplicación: 5-30 °C.
- Producto listo al uso.
- El soporte tiene que estar seco, sano, limpio y exento de polvo.
- Sobre mortero, hormigón, completamente seco y fraguado >28 días.
- Aplicar con brocha, rodillo, pulverizador o pistola.
- Por lo general, una sola pasada es suficiente, en el caso de superficies muy porosas la aplicación de una segunda pasada es necesaria, apenas desaparezca el efecto brillante de la primera.
- Tras la lluvia, esperar al menos 24 horas antes de aplicar el producto.

### Observaciones

- No aplicar con viento o riesgo de lluvia.
- Evitar las salpicaduras en ojos, mucosas y el contacto con la piel.
- Usar gafas protectoras y guantes.
- Proteger todas las superficies que no vayan a ser tratadas con el producto y/o soportes que no sean concretamente cementosos.
- Contiene solventes.

### Prestaciones

- Materia activa: aprox.6%
- Densidad 25°C: 0,85 g/cm<sup>3</sup>

*\*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

### ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



### Presentación

Envase de 20 litros  
Palet de 480 litros (24 envases)

### Consumo

Recomendable: 1 litro = ±3 m<sup>2</sup> (1 pasada)

### Color

Amarillento

### Conservacion (20-25 °C)

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año