

Pavistamp®

Pertenecientes a:
AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS

Pinturas CROMA DEC

Ecológicas y Acrílicas, Esmaltes e Impermeabilización



www.pavistamp.com



→ NOS ENFOCAMOS EN LA CALIDAD

En sintonía con la evolución de las normativas y como parte integral de nuestra filosofía, en Pavistamp nos esforzamos por reducir el impacto ambiental en cada uno de nuestros productos y mejoramos continuamente su desempeño. Nuestras líneas de productos están sometidas a rigurosos protocolos de desarrollo y revisión.

→ COMPROMISO CON LA CALIDAD CERTIFICADA

Garantizar la calidad de nuestros productos a través de estrictos controles y certificaciones otorgadas por laboratorios independientes de renombre es nuestra misión. Pavistamp ha construido una sólida reputación en todo el mundo gracias a la calidad constante de sus productos, fabricados y evaluados bajo rigurosas normativas.

Nuestros productos cumplen con las normativas más exigentes en diversos aspectos, asegurando que nuestros productos estén a la vanguardia de la calidad y el rendimiento.

→ UN ENFOQUE GLOBAL

Hoy en día, somos una empresa dinámica y adaptable que distribuye sus productos a nivel global. Nuestra principal prioridad es la satisfacción del cliente, y siempre seguimos una política de calidad constante.



→ CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Pavistamp opera bajo un sistema de gestión certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, auditado y certificado por **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER APPLUS**. Esto se aplica a nuestras actividades de diseño y producción de sistemas de revestimiento para suelos y fachadas, así como a nuestros programas de formación impartidos por técnicos especializados.

→ EXPERIENCIA ALREDEDOR DEL MUNDO

Con más de 30 años de experiencia, nuestra empresa se enorgullece de fabricar productos de alta calidad que han sido exportados a más de 40 países en todo el mundo. Nuestra larga trayectoria en el mercado internacional es testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente en todo el mundo.





**PLANIFICA EL PROYECTO
SÓLO NOS IMPORTA LA CALIDAD**



**RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD
EN TODAS LAS PRODUCCIONES**



**EXPORTAMOS A MÁS
DE 40 PAÍSES**



**ENFOCADOS EN EL CLIENTE
DESDE 1990**



**SERVICIO TÉCNICO
PERMANENTE**



**TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CON FLOTA PROPIA**

Descripción de la simbología



Producto histórico



Esgrafiado



Transpirable



Eco-friendly



Patrimonio



Espacio saludable



Lavable



Color a medida


Modos de aplicación



Paleta




Fratás



Llana dentada



Llana



Llana japonesa



Proyectable



Lijadora



Airless




Rodillo




Brocha

Soportes recomendados




Mampostería




Piedra



Planchado



Fratasado fino



Fratasado fino

ÍNDICE

Línea de Pinturas Ecológicas y Acrílicas, Esmaltes e Impermeabilización

01 PINTURAS ECOLÓGICAS

Pintura Ecológica Cromagreen

Pintura Ecológica de Cal Revex Cal

Pintura al Silicato Cromasil

02 PINTURAS PLÁSTICAS

Uso interior

Inter Art

Inter Deco

Interium Pro

Interium Satín

Interium Prem

Uso interior y exterior

Intex Art

Intex Deco

Intex Pro

Intex Prem

Uso exterior

Exter Deco

Exter Prem

03 PINTURA EN POLVO

Inter Magma

04 ESMALTES AL AGUA

Articrill

Artisatín

Artimat

05 IMPERMEABILIZANTES

Hidroguard

Fibroguard

Hidrocril

01 PINT



TURAS ECOLÓGICAS

Experiencia y compromiso en la fabricación de pinturas ecológicas

En Pavistamp, nos enorgullece presentar nuestra línea de pinturas ecológicas, resultado del estudio, la dedicación e innovación y un firme compromiso con el medio ambiente.

Nuestra experiencia en la fabricación de pinturas ecológicas se fundamenta en tres pilares esenciales: sostenibilidad, calidad y tecnología avanzada.

La línea de pinturas ecológicas PAVIGREEN, respetuosa con el medio ambiente, ofrece un rendimiento excepcional. Nuestros productos se destacan por su alta durabilidad, excelente cobertura y resistencia al desgaste, garantizando acabados impecables y de larga duración. Ya sea para uso residencial, comercial o industrial, las pinturas CROMA DEC proporcionan una solución óptima y de alta calidad que cumple con los más altos estándares del mercado.

Innovación y tecnología: Utilizamos procesos de la fabricación avanzados que optimizan el uso de recursos y energía, asegurando productos de vanguardia que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Al evitar el uso de sustancias tóxicas y alérgicas, nuestras pinturas crean ambientes interiores más saludables.



PINTURAS ECOLÓGICAS

Uso Interior/Exterior

CROMA GREEN



Características

Pintura Ecológica Mineral a Base de Cal. Diseñada para transformar tus espacios con una belleza natural y sostenible. Combinamos nuestra pasión por la naturaleza y la tecnología avanzada para ofrecer una solución de pintura que es tanto respetuosa con el medio ambiente como de alta calidad.

La pintura ecológica CROMA GREEN es perfecta para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Su flexibilidad la hace ideal para renovar paredes, techos, y fachadas, proporcionando una protección duradera y un acabado atractivo.

- **Ideal para placas de yeso**
- **Transpirable**
- **Fungicida**

Datos técnicos

Acabado: Mate

Rendimiento por mano: 10-12 m²/L

Secado al tacto: 1 hora

Repintado: 3 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●●


Lavabilidad ●●●●●●

Durabilidad ●●●●●●


Formatos



Modos de aplicación



Soporte recomendado



PAREDES, TECHOS Y FACHADAS EN GENERAL. REPINTADO DE PINTURA FILMÓGENA (PLÁSTICA)

Carta de colores



PINTURAS ECOLÓGICAS DE CAL

Uso Interior/Exterior

REVEX CAL



Características

Pintura apta para pintar todo tipo de paredes en que se deseen unos acabados mate mineral de calidad, con respeto mediambiental y generando ambientes de gran confort (inodora, transpirable, reguladora de la humedad, antiestática y desinfectante).

- Sin olor
- Sistema Pavistamp garantizado
- Secado rápido
- Apto ideal para rehabilitaciones horeca

Datos técnicos

Acabado: Mate

Rendimiento por mano: 10-12 m²/L

Secado al tacto: 1 hora

Repintado: 3 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●●

Lavabilidad ●●●●●●

Durabilidad ●●●●●●

Formatos

1,3 KG

6,3 KG

19 KG

Modos de aplicación



Soporte recomendado



SUPERFÍCIES MINERALES

ABSORVENTES

YESO, ESTUCO / MORTERO DE CAL O CEMENTO, ETC.

Carta de colores



PINTURAS AL SILICATO

Uso Interior/Exterior

CROMASIL



Características

Pintura 100% natural, transpirable y sin olor, ideal para paredes y techos tanto en interiores como exteriores. Su fórmula permite una gran resistencia y durabilidad gracias a la silicificación, una reacción química que fusiona la pintura con el sustrato (mampostería, hormigón, estuco, etc.), penetrando hasta 8 mm en la superficie y ofreciendo protección a largo plazo.

Aplicación: Sobre superficies con al menos 4 semanas de edad. Proteger áreas adyacentes. Aplicar dos capas finas con brocha, rodillo o pistola air-less, dejando secar al menos 12 horas entre capas. Evitar la aplicación en paredes calientes o expuestas directamente al sol.



- Ecológica y libre de VOCs
- Alta transpirabilidad
- Elevado pH (12)

Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 1 hora
Repintado: 3 horas


Prestaciones

Cubrición ● ● ● ●
Lavabilidad ● ● ● ●
Durabilidad ● ● ● ●

Formatos



Modos de aplicación




Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS



PINTURAS PLÁSTICAS

Nuestra amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de pinturas plásticas nos permite ofrecer productos que cumplen con las más altas exigencias de confort y rendimiento. Desde nuestros inicios, hemos comprendido que la elección del tipo de pintura y color es fundamental para el bienestar de nuestros clientes en sus hogares.

Nos enfocamos en crear pinturas con menos VOC, manteniendo propiedades clave como la impermeabilidad, cubrición y blancura.

Nuestra gama de pinturas plásticas es la opción ideal para profesionales, tanto en interiores como exteriores, gracias a su excelente calidad y servicio personalizado.



PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Interior

INTER ART


Características



Pintura plástica de acabado liso concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras y en mantenimiento industrial. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento. Pintura poco lavable, buena blanca. Ideal para aplicación en airless de grandes superficies. Buenas adherencias a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.)



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 1 hora
Repintado: 3 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●
Lavabilidad ●●●●
Durabilidad ●●●●

Formatos



Modos de aplicación



Soporte recomendado



INTER DECO

Características



Pintura plástica de acabado liso concebida para interiores, en obras nuevas, rehabilitaciones o en mantenimiento industrial. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Gran brochabilidad, cubrición y rendimiento. Pintura muy lavable, alta blanca. Ideal para viviendas y obras residenciales. Buenas adherencias a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.) Rápido secado.



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 1/2 a 1 hora
Repintado: 3 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●
Lavabilidad ●●●●●
Durabilidad ●●●●●

Formatos



Modos de aplicación



Soporte recomendado



PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Interior

INTERIUM PRO

Características

Datos técnicos



Pintura plástica mate a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez. Muy adecuado para decoración de superficies interiores como paredes y techos de yeso y escayola. Para trabajos de decoración en general.

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 1 hora
Repintado: 2-4 horas



Prestaciones

Cubrición ● ● ● ●
Lavabilidad ● ● ● ●
Durabilidad ● ● ● ● ● ●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

INTERIUM SATIN

Características

Datos técnicos



Pintura plástica y satinada a base de resinas acrílico vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de máxima calidad. Adecuado para decoración de superficies interiores como: Paredes y techos de yeso, escayola..., con acabado satinado de alta calidad. Como acabado de aspecto satinado en revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

Acabado: Satinado
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 4 horas
Repintado: 12 horas



Prestaciones

Cubrición ● ● ● ●
Lavabilidad ● ● ● ● ● ●
Durabilidad ● ● ● ●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Interior

INTERIUM PREM

Características

Pintura plástica de acabado liso concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras nuevas, rehabilitaciones o en mantenimiento industrial. Producto PREMIUM. Al tener un acabado extra mate disimula los defectos en techos y amplias superficies. Excelente brochabilidad, cubrición y buen rendimiento. Pintura super lavable, altísima blancura. Ideal para viviendas, obras residenciales, hoteles, tiendas o restaurantes. Gran adherencia a cualquier tipo de soporte (placa de yeso, hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, etc.) Rápido secado al tacto y rápido repintado.



Datos técnicos

Acabado: Mate

Rendimiento por mano: 8-12 m²/L

Secado al tacto: 1/2 a 1 hora

Repintado: 3 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●

Lavabilidad ●●●●●

Durabilidad ●●●●●

Formatos

1,6 KG

8 KG

24 KG

Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



e01	e10	e15	e28
e33	e52	e55	e60
e46	e64	e66	e79

*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Interior/Exterior

INTEX ART



Características

Pintura plástica concebida para exteriores protegidos e interiores, en obras y en mantenimiento industrial. Decoración general. Su acabado disimula los defectos en techos y amplias superficies.

Buena brochabilidad, alta cubrición y rendimiento. Extrema blancura, gran extensibilidad, acabados mates, duros y resistentes. Buena lavabilidad y economía. Permite la transpiración de los muros. Buena humectabilidad sobre yesos proyectados. Impermeable.



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

Datos técnicos

Acabado: Mate

Rendimiento por mano: 7-10 m²/L

Secado al tacto: 1 hora

Repintado: 2-4 horas


Prestaciones

Cubrición ●●●●
Lavabilidad ●●●●●●
Durabilidad ●●●●

Formatos



Modos de aplicación



Soporte recomendado



INTEX DECO




Características

Pintura plástica de acabado mate elaborada a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia a la luz. Con unas buenas prestaciones generales, resulta ideal para el bricolaje. Lavable (Lavabilidad >3.000 d.p.).

Pintura de acabado para interiores y exteriores. Recomendado para decoraciones de calidad.



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

Datos técnicos

Acabado: Mate

Rendimiento por mano: 7-8 m²/L

Secado al tacto: 1/2 a 1 hora

Repintado: 2-4 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●●
Lavabilidad ●●●●●●
Durabilidad ●●●●●●

Formatos



Modos de aplicación



Soporte recomendado



PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Interior/Exterior

INTEX PRO



Características

Pintura plástica para interior y exterior mate a base de resinas acrílicas especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez.



Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-10 m²/L
Secado al tacto: 1/2 a 1 hora
Repintado: 2-4 horas


Prestaciones

Cubrición ●●●●●
Lavabilidad ●●●●●
Durabilidad ●●●●●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG

Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

INTEX PREM



Características

Pintura decorativa para interiores y exteriores de alta efectividad a base de pigmentos de alta solidez y emulsión acrílicaestirenada. Proporciona acabados con protección eficaz y prolongada en su película.

Pintura con conservante antimoho.



Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 7-9 m²/L
Secado al tacto: 1/2 a 1 hora
Repintado: 2-4 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●●
Lavabilidad ●●●●●
Durabilidad ●●●●●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG

Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

PINTURAS PLÁSTICAS

Uso Exterior

EXTER DECO

Características

Datos técnicos



Pintura plástica mate acrílica para exteriores, ideal para fachadas. Revestimiento liso impermeable con gran poder de cubrición. Alta resistencia a la degradación del color y a los rayos UV, gran durabilidad.

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 7-10 m²/L
Secado al tacto: 1/2 a 1 hora
Repintado: 2-3 horas




Prestaciones

Cubrición ●●●●●
Lavabilidad ●●●●●●●
Durabilidad ●●●●●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

EXTER PREM

Características

Datos técnicos



Pintura plástica PREMIUM mate acrílica para exteriores, la mejor solución para fachadas. Revestimiento liso de excelente impermeabilidad con altísimo poder de cubrición. Excelente resistencia a la degradación del color y a los rayos UV, gran durabilidad.

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 7-10 m²/L
Secado al tacto: 1/2 a 1 hora
Repintado: 2-3 horas



Prestaciones

Cubrición ●●●●●●●
Lavabilidad ●●●●●●●●
Durabilidad ●●●●●●●●

Formatos

1,6 KG 8 KG 24 KG


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS



PINTURAS EN POLVO

Durante los últimos años, cada vez más, y no solo para rehabilitaciones de patrimonio, se está utilizando cada vez más recubrimientos y estructuras base cal.

Esto es debido a las grandes propiedades que te puede aportar esta tipología de productos. Son pinturas 100% ecológicas, es decir, no desprenden CO₂, además, son muy transpirables con lo que realizan un efecto regulador de la humedad, además, al ser transpirables evitan los típicos problemas de humedad en las paredes. Además es un producto totalmente inodoro. A parte, desde Pavistamp se ha desarrollado la base en polvo para poder producir pintura ecológica de altísima calidad que te soluciona los antiguos problemas de la cal:

- Se puede almacenar el producto durante más de 2 años sin que se produzca sinéresis (separación de fases)
- Una vez aplicado la cal no deja, es decir, si pasas el dedo verás que el producto ya está totalmente compactado.
- Puedes utilizar la pintura tanto para interior cómo para exterior, está totalmente hidrofugada, ideal para fachadas.

PINTURAS EN POLVO

Uso Interior y Exterior

INTEX MAGMA

Características

Datos técnicos



Este compuesto en polvo, fácil de mezclar con agua, permite fabricar pinturas versátiles para interiores y exteriores. Destaca por su buen comportamiento en entornos húmedos gracias a su transpirabilidad, y su origen mineral garantiza alta calidad y durabilidad. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ya que está libre de compuestos orgánicos volátiles (COV), y permite añadir pigmentos inorgánicos sin comprometer su filosofía ecológica.

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 8-12 m²/L
Secado al tacto: 1 hora
Repintado: 3 horas


Prestaciones

Cubrición ● ● ●
Lavabilidad ● ● ●
Durabilidad ● ● ●

Formatos

1 KG ● 5 KG ● 25 KG ●

Modos de aplicación




Soporte recomendado



- **Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV)**
- **Buen comportamiento en entornos húmedos**
- **Alta calidad**
- **Alta durabilidad**

Carta de colores



*disponemos de la carta de colores **RAL, PANTONE** o **NCS**



ESMALTES AL AGUA

Toda nuestra línea de esmaltes son base agua desarrollados bajo los máximos estándares de calidad, asegurando así una máxima protección a la superficie obteniendo un acabado altamente decorativo. Disponibles en acabados mate, brillo y satinado.

ESMALTES AL AGUA

Uso Interior y Exterior

ARTICRIL



Características

Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



Datos técnicos

Acabado: Brillo

Rendimiento por mano: 12-16 m²/L

Secado al tacto: 1-2 hora

Repintado: 4-5 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●

Lavabilidad ●●●●

Durabilidad ●●●●


Formatos

1 L

5 L

15 L


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

ARTIMAT



Características

Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



Datos técnicos

Acabdo: Mate

Rendimiento por mano: 12-16 m²/L

Secado al tacto: 1-2 horas

Repintado: 4-5 horas

Prestaciones

Cubrición ●●●●

Lavabilidad ●●●●

Durabilidad ●●●●


Formatos

1 L

5 L

15 L


Modos de aplicación



Soporte recomendado



Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

ESMALTES AL AGUA

Uso Interior y Exterior

ARTISATÍN

Características

Datos técnicos



Esmalte al agua multi-superficies, de gran brochabilidad y cubrición. No amarillea y conserva el brillo y colores. Rápido secado, fácil de aplicar y sin olor. Permite el repintado en pocas horas. No deja marcas de pincel y tiene una gran resistencia superficial tanto química como mecánica.

Alta lavabilidad y rendimiento.



Acabado: Satinado
Rendimiento por mano: 12-16 m²/L
Secado al tacto: 1-2 hora
Repintado: 4-5 horas


Prestaciones

Cubrición ● ● ● ●
Lavabilidad ● ● ● ●
Durabilidad ● ● ● ●

Formatos

1L 5L 15L

Modos de aplicación



Soporte recomendado

Carta de colores

e01	e10	e15	e28
e33	e52	e55	e60
e46	e64	e66	e79

*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

05 IN





IMPERMEABILIZANTES

¿Problemas de humedades o filtraciones?

Desde Pavistamp se ha trabajado en la consecución de una línea de productos de fácil aplicación que puedan dar al sector plenas garantías de impermeabilización y estancadas en cubiertas, terrazas o azoteas. Por ese motivo se ha desarrollado una línea de revestimientos elásticos totalmente impermeabilizantes basada en copolímeros acrílicos de alta calidad para dar una solución rápida y eficiente a posibles problemas de humedades o filtraciones.

IMPERMEABILIZANTES

Uso Interior y Exterior

HIDROGUARD



Carta de colores



Características

Recubrimiento impermeable y elástico. Es un compuesto a base de copolímeros acrílicos, totalmente impermeable al agua, de gran elasticidad y con buena transpirabilidad, ideal para cualquier impermeabilización en terrazas, remates y cubiertas. Su especial formulación permite solar directamente sobre él. Gracias a su alta resistencia puede quedar tranquilamente a la intemperie, siendo pisable pero poco transitable. Tiene gran adherencia sobre cualquier superficie, teniendo unos márgenes de resistencia a la temperatura muy amplios, de -30oC a 80aC.

Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 3-4 m²/L
Secado al tacto: 1-2 hora
Repintado: 4-5 horas


Prestaciones

Cubrición ●●●●●●●●
Lavabilidad ●●●●●●●●
Durabilidad ●●●●●●●●

Formatos

1 L 5 L 15 L

Modos de aplicación



Soporte recomendado



FIBROGUARD



Carta de colores



Características

Revestimiento fibrado impermeable elástico de larga duración. Apto para impermeabilización fibrada continua, sin juntas ni soldaduras en superficies con grietas y fisuras. Se utiliza sobre cubiertas nuevas o viejas. De aplicación especial en grietas, cemento, hormigón, ladrillo, tejas, fibrocemento. Se emplea para la fijación de tejas, aislamientos de poliestireno y otros elementos de cubrición de poco peso. Relleno en puntos, fisuras, grietas mayores de 2 cm y hasta 5 cm. Elevadísima impermeabilidad, transpirabilidad y alta adhesión al soporte. Flexibilidad en condiciones extremas. Tenacidad y estabilidad mecánica por la construcción "in situ" de su film reforzado multidireccional, totalmente armado e imposible de sufrir agrietamientos o fisuras. Resistente al moho. Colores inalterables al exterior. Sistema transitable.

Datos técnicos

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 2-3 m²/L
Secado al tacto: 1-2 hora
Repintado: 4-5 horas


Prestaciones

Cubrición ●●●●●●●●
Lavabilidad ●●●●●●●●
Durabilidad ●●●●●●●●

Formatos

15 L

Modos de aplicación



Soporte recomendado



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

IMPERMEABILIZANTES

Uso Interior

HIDROCRIL

Características

Datos técnicos



Revestimiento en base de resina elastomérica, muy tenaz y adherente, especialmente desarrollada para el sellado y hermetizado de canales y conducciones de agua, represas, pantanos, cisternas, etc., que mantiene la hermeticidad aún después de producirse roturas por sobrecargas en el soporte con la consiguiente creación de nuevas grietas y fisuras de hasta 4-6 mm. Producto que, una vez seco, es totalmente resistente a la inmersión permanente en agua, así como a ciclos de inmersión/exposición al sol y resistente a los medios mecánicos de limpieza usuales en este tipo de instalaciones. Resistente al envejecimiento por ozono y rayos UV sin perder elasticidad, tenacidad ni adherencia, incluso aún después de largos períodos de exposición en circunstancias climáticas extremas de frío y calor, tan alpinas como tropicales.

Acabado: Mate
Rendimiento por mano: 1-2 m²/L
Secado al tacto: 1-2 hora
Repintado: 4-5 horas


Prestaciones

Cubrición ●●●●●
Lavabilidad ●●●●●
Durabilidad ●●●●●


Formatos

15L

Modos de aplicación



Soporte recomendado



Ideal para piscinas i tanques
Alta elasticidad
Durabilidad extrema
Resistente al envejecimiento

Carta de colores



*disponemos de la carta de colores RAL, PANTONE o NCS

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

1. Objeto y Ámbito de Aplicación. Estas condiciones generales de venta se aplican a todas las ventas de productos realizadas por **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** y sus empresas asociadas, a menos que se acuerde por escrito un contrato específico antes del pedido. Al hacer un pedido, el cliente acepta estas condiciones sin reservas, que prevalecen sobre cualquier otro documento del comprador, incluidas sus propias condiciones de compra, a menos que **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas acepte lo contrario por escrito. Estas condiciones no son también aplicables a consumidores finales, ya que los productos están destinados para uso comercial o particular a través de su venta On-line. Tanto documentos como catálogos y folletos son solo informativos y no tienen valor contractual. Este contrato se rige por la legislación española. La falta de aplicación de alguna cláusula en un momento no implica su renuncia futura.

2. Pedidos. Un pedido se considera definitivo solo cuando es aceptado y confirmado por **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas. Las cantidades solicitadas deben cumplir con el embalaje estándar especificado en nuestros catálogos. Los pedidos son irrevocables por parte del cliente, salvo que **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** o cualquiera de sus empresas asociadas acepte una modificación por escrito. Cualquier modificación aceptada puede afectar los plazos de entrega acordados inicialmente.

3. Precio de Venta. Los productos se facturan según las tarifas vigentes en la fecha del pedido. Cualquier cambio en las tarifas se aplicará automáticamente en la fecha especificada en la nueva tarifa y publicada en el sitio www.pavistamp.com. Los precios indicados por cantidad pueden variar si el pedido es para una cantidad menor. Todos los precios son netos, sin incluir impuestos, y se entienden con el embalaje estándar incluido.

4. Entregas. Los plazos de entrega son orientativos y dependen de factores como el suministro, la disponibilidad de transportistas y el orden de los pedidos. El vendedor puede hacer entregas parciales o completas. Los retrasos en la entrega no implican penalizaciones, compensaciones ni la anulación del pedido. Nuestra empresa puede proporcionar una fecha aproximada de entrega y avisar de demoras superiores a 15 días. El comprador debe verificar las cantidades en el momento de la entrega y notificar cualquier reclamación por correo certificado dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.

5. Transporte y Reclamaciones. Nuestras mercancías se entregan "franco fábrica" y viajan a riesgo del destinatario (EXW desde nuestras instalaciones en L'Aldea o Tortosa, Tarragona, España). El riesgo se transfiere al comprador cuando los productos se entregan al transportista. El cliente debe examinar el pedido al recibirlo y, en caso de discrepancias, hacer las reservas necesarias con el transportista y notificarlo a **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** dentro de los 3 días siguientes. Si no se presentan reclamaciones en este plazo, el pedido se considerará aceptado. La responsabilidad de **CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.** por incidentes durante el transporte queda excluida, incluso si el transportista fue elegido por nosotros.

Si se confirma una disconformidad después de una inspección, el cliente solo puede solicitar la sustitución de los productos no conformes o la entrega de los faltantes. Las reclamaciones no eximen al cliente del pago de las mercancías. El cliente no puede devolver mercancías sin el acuerdo previo por escrito de nuestra empresa. En caso de devolución aceptada, se aplicará un descuento del 10% sobre el precio de los productos devueltos y los portes correrán a cargo del cliente.

Las reclamaciones por defectos de calidad deben notificarse por correo certificado dentro de los 10 días desde que se detectan. Nuestra responsabilidad se limita al valor real del producto suministrado. No se aceptan reclamaciones pasados los 28 días desde la aplicación del producto en obra. Los usuarios deben seguir las recomendaciones de uso para asumir la responsabilidad total de su aplicación, pudiéndose descargar los manuales de uso, prescripción o fichas técnicas desde nuestro sitio web www.pavistamp.com o solicitarlo directamente a la empresa.

6. Formas de Pago. Todas nuestras facturas se pagarán a 30 días, figurando la fecha de vencimiento en la factura. Cualquier cantidad impagada al vencimiento, dará lugar al pago por parte del cliente de una penalización por retraso equivalente al tipo de refinanciación más reciente del BCE (Banco Central Europeo) incrementado en 10 puntos (artículo 7.1. de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). Se aplicará igualmente una indemnización global de cobro de 30 euros (artículo 8 de la citada Ley). Estas penalizaciones se devengarán automáticamente y se podrán exigir tras el envío de un requerimiento.

En caso de retraso en el pago, todas las sumas restantes debidas serán inmediatamente exigibles, independientemente del modo de pago previsto, reservándonos la facultad de suspender o anular los pedidos y entregas en curso, sin perjuicio de cualquier otro recurso. Si nuestra sociedad tiene motivos para temer dificultades en el pago por parte del cliente en la fecha del pedido o posteriormente al mismo, o incluso si el cliente no presenta las mismas garantías que en la fecha de aceptación del pedido, nuestra sociedad podrá supeditar la aceptación del pedido o la continuación de su ejecución a un pago al contado o a la presentación, por parte del cliente, de garantía suficiente a favor de nuestra sociedad.

7. Reserva de Dominio. Hasta que se realice el pago completo, el vendedor retiene la propiedad de los productos suministrados. Si el cliente revende los productos, mantenemos el derecho a cobrar el importe de la venta. En caso de impago, tenemos derecho a recuperar los productos donde se encuentren, bajo la supervisión del cliente, para compensar la deuda creada, siempre y cuando el material se encuentre en buen estado, bajo las condiciones de almacenaje correctas y sin vencimiento de sus caducidades, siendo estas causas valorables para hacer los recálculos de costes actualizados.


8. Garantías. Nuestra garantía se limita a la conformidad con las especificaciones mencionadas en la aceptación del pedido. No nos hacemos responsables de los resultados obtenidos por el uso de nuestros productos ni de accidentes que puedan ocurrir tras su empleo. Si se reconoce un defecto, nuestra responsabilidad se limita a sustituir la mercancía. No se aceptan reclamaciones sobre productos que hayan sido modificados por el comprador.

9. Fuerza Mayor. El vendedor puede suspender las entregas o resolver la venta en caso de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, guerras, epidemias, huelgas, o cualquier evento que afecte la producción o el transporte. Estas circunstancias nos eximen de cualquier obligación de entrega y suspenden el contrato sin indemnización.

10. Jurisdicción. Para cualquier incidencia relacionada con estas condiciones, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Tortosa en Tarragona, España.

11. Validez de Condiciones. Estas condiciones de venta sustituyen a las anteriores y estarán vigentes hasta cualquier cambio, que será anunciado previamente o publicado en nuestro sitio web: www.pavistamp.com

Esta información y condiciones nos ayudarán a disponer de una mejora de escenarios y poderle ofrecer un correcto servicio sobre la producción de nuestros productos y su mejora. Estas condiciones generales se basan en nuestra experiencia, el cumplimiento de las normativas y Leyes locales, nacionales y de la UE. Ante cualquier incidencia, reclamación o duda, póngase en contacto con nosotros a través de su comercial o en el correo: pavistamp@pavistamp.com. Por favor, lea estos términos para comprender cómo trabajamos, cuáles son nuestras condiciones y establecer una forma correcta de trabajo adaptada a su organización.



Pavistamp®

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.

Av./ Columbres, 6. Planta 10, Pt. 16.
12594. Oropesa de Mar (Castellón) España

T.: +34 977 450 717

E.: pavistamp@pavistamp.com

W.: www.pavistamp.com

Fábrica Pintura

Pol. Industrial Catalunya Sud
C/Alt Camp, Nau 44
43500 Tortosa (Tarragona) España