

Hidroguard

Recubrimiento impermeable y elástico

Compuesto a base de copolímeros acrílicos, totalmente impermeable al agua, de gran elasticidad y con buena transpirabilidad, ideal para cualquier impermeabilización en terrazas, remates y cubiertas. Su especial formulación permite solar directamente sobre él. Impermeabilización de terrazas, jardineras, cubiertas, remates, bajo teja, etc.

Propiedades

Gracias a su alta resistencia puede quedar tranquilamente a la intemperie, siendo pisable pero poco transitable. Tiene gran adherencia sobre cualquier superficie, teniendo unos márgenes de resistencia a la temperatura muy amplios, de -30°C a 80°C.

Sistema de aplicación

El soporte estará seco, limpio de polvo, grasa, aceites y demás suciedades. Aplicaremos de 2 a 3 manos de producto, a poder ser en diferentes colores, para dar una impermeabilidad total al soporte. En superficies superiores a 25 mm² pondremos nuestra malla IQM MALLASTIC, tal y como recomienda la norma UNE-53-410-87.

Rendimientos

Recomendamos aplicar tres manos con un consumo de 0,5kg/m², en total 1,5 kg/m² acabado.

Atención: Guardar a cubierto del frío, a muy bajas temperaturas puede congelarse y estropearse definitivamente.

Consejos de seguridad

- S2 Mantener fuera del alcance de los niños.
- S24/25 Evítese el contacto con ojos y piel.
- S29 No tirar los residuos por el desagüe.
- S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Producto industrial. Uso profesional.
- En caso de ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica 915 620 420.



Información técnica

ASPECTO	Pasta opaca
PH	7,5-9
VISCOSIDAD	> 500 P
PESO ESPECÍFICO	1,32 ± 0,06 kg/l
E.S.	60-67%

Propiedades de la pintura seca

ELASTICIDAD	330%
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	Buena
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	2,7 Mp
DOBLADO A -5°C	Sin grietas
RESISTENCIA A LA PERCUSIÓN	450 mm