

# Croma Sport

Pintura acrílica  
especial marcaje de césped



## Composición

- Pintura plástica transpirable libre de sustancias tóxicas

## Propiedades

- Alta adherencia.
- Secado rápido.
- Líneas definidas y duraderas que entre resisten las inclemencias del tiempo y el desgaste del juego.
- Libre de sustancias tóxicas.
- Fácil aplicación.

## Aplicaciones

- Pintura plástica transpirable de excelente cubrición y baja agresividad para el pintado de césped natural o artificial.

## Soportes

- Césped natural o artificial.

## Recomendaciones

- Temperatura de aplicación entre 10°C y 30°C.
- Evite aplicar bajo temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
- Evitar aplicar en soportes con alta humedad (>85%) o en previsión de lluvia en las próximas 4-6 horas.
- Asegúrese de que el césped esté seco antes de la aplicación.
- La pintura viene lista para usar.
- Diluir con agua hasta un máximo del 5%-10% según las condiciones climáticas y la consistencia deseada.



## Presentación

Cubo de 15 Litros

## Color

Blanco

## Consumo

- Rendimiento aproximado: 4-6 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la dilución y el método de aplicación.
- Una línea estándar de 10 cm de ancho requerirá aproximadamente 1 litro por cada 50-60 metros lineales, dependiendo del soporte y la absorción.

## Conservación

- Caducidad de 12 meses desde fecha de envasado.
- Mantener el envase cerrado si no está en uso, fuera del alcance de los niños, de la luz directa y de las temperaturas extremas.
- Cerrar correctamente el envase para su almacenamiento.

# Croma Sport

Pintura acrílica  
especial marcaje de césped

## Modo de Empleo

---

### SOPORTES

**Césped Natural:** Corte reciente para una mejor adhesión.

Limpieza previa para eliminar restos de tierra, polvo o humedad excesiva.

**Césped Artificial:** Verificar que esté limpio y libre de partículas de caucho o arena sueltas. Aplicar sobre superficies no tratadas previamente con productos oleosos o cerosos.

---

### PINTURA

#### Recomendaciones Adicionales:

Agitar bien el producto antes de usar para garantizar la homogeneidad del color y la textura.

Utilizar agua para la limpieza inmediata de útiles tras la aplicación.

No almacenar a temperaturas extremas ni bajo exposición directa al sol.

Para obtener un acabado profesional y duradero, siempre siga las instrucciones específicas del producto y realice pruebas previas en una pequeña superficie antes de la aplicación completa.

---

## Importante



Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.