

Inter Art

Pintura plástica y satinada a base de resinas acrílico vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de máxima calidad.



Propiedades

- Facilidad de aplicación.
- Gran poder de cubrición.
- Acabados lisos, uniformes, sedosos, flexibles, con máxima blancura, lavables, decorativos, duraderos y elásticos.
- Entonable con tintes al agua.

Aplicaciones

- Adecuado para decoración de superficies interiores como: Paredes y techos de yeso, escayola..., con acabado satinado de alta calidad.
- Como acabado de aspecto satinado en revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

Modo de empleo

- Remover bien el contenido del envase.
- Aplicar en capas uniformes.
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless.

Preparación de superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicacion de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal.
- Sellar adecuadamente con SELLADOR AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.



Información técnica

COLOR	Blanco nieve
ASPECTO	Satinado
SECADO AL TACTO	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
REPINTADO	A partir de las 2-4 horas
RENDIMIENTO	5-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
DILUYENTE	Agua
ALMACENAMIENTO	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Recomendaciones antes de aplicar

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros datos

- Envasado 1L, 5L y 15L
- COVS GR/L 0.703