

# Intex Prem

Pintura decorativa para interiores y exteriores de alta efectividad a base de pigmentos de alta solidez y emulsión acrílicaestirenada. Proporciona acabados con protección eficaz y prolongada en su película. Pintura con conservante antimoho.



## Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabados con máxima blancura

## Aplicaciones

- Adecuado para decoración de interiores de locales con elevada humedad y temperatura, como: Bodegas, industrias alimentarias y lavanderías con protección eficaz y prolongada en su película de manchas y mohos.

## Modo de empleo

- Remover bien el contenido del envase.
- Aplicar en capas uniformes.
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless.

## Preparación de superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes. En caso de superficies enmohecidas, limpiar y desinfectar las zonas afectadas.
- Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas..., eliminar totalmente la cal, sellar adecuadamente con SELLADOR AGUA y proceder como en el caso anterior.

## Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Cumple la normativa de contenido máximo en Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) del 2010.



## Información técnica

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate
SECADO AL TACTO	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
REPINTADO	A partir de las 2-4 horas
RENDIMIENTO	7-9 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado y estructura de la superficie
DILUYENTE	Agua
ALMACENAMIENTO	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO	5000 dp

## Recomendaciones antes de aplicar

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

## Otros datos

- Envasado 1L, 5L y 15L