

Desmol

Agent de démoulage

Cires, pigments micronisés et additifs.



Produit

- Pour un démoulage immédiat.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- Rend un aspect vieilli du dallage.

Caractéristiques

- Agent de démoulage poudre pour le béton imprimé et les mortiers.
- Evite le béton frais de coller au moule.
- S'utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade.

Prestations

- Solubilité à l'eau: insoluble
- Température de décomposition: 400°C
- PH: 8-9 (50 g/L d'eau)
- Non toxique

Mode d'emploi

Dépoussiérage manuel sur béton ou mortier à l'état plastique.
Appliquer en une seule couche sur toute la surface.
Éviter d'appliquer lorsque le béton présente un excès d'eau en surface, car des zones blanchâtres très difficiles à contrôler se formeraient.
Ne pas appliquer par vent fort.

Produits associés

- *Imprimé
- *Decoffrant-L2

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.



Présentation

Seau en plastique de 10 litres
Palette de 675 lits (27 seaux)

Couleur

10 couleurs standards



Consommation

0,15 – 0,2 l/m²

* Ces consommations peuvent varier en fonction de l'application.

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé