Racly-2

Résine acrylique protectrice

Copolymère acrylique en solution pour le traitement et la protection des dallages en béton et panneaux de signalisation dans les routes.

Produit

- Résine de protection pour les dallages en béton
- Relève la couleur
- Idéal pour entretien
- Résistant au gel et dégel

Caractéristiques

- Émulsion acrylique thermoplastique avec un processus de séchage purement physique.
- Son principal domaine d'application est la protection de revêtement de
- dallages en béton.
- Béton imprimé ou uni.
- Pour relever les couleurs.
- En intérieurs et extérieurs.

Performances

- Matière solide: 60 ± 2
- Indice de couleur: ≤ 2
- Viscosité: 6000 – 12000 cps.

Important

- Ne pas appliquer au-dessus de 25°C.
- Eviter l'application avec insolation direct.
- Ne pas appliquer des surcharges, car il est une résine à base de solvant, pourrait modifier la réaction de séchage et de provoquer un léger changement de jaunissement, mais jamais perdre les prestations initiales.

Recommandations

- Sur des bases cimenteuses: < 4% d'humidité.
- Il est fourni prêt à l'emploi.
- Ne pas ajouter aucun additif à la résine.
- En intérieurs appliquer avec une bonne ventilation.
- Pendant l'application utiliser des gants, masque et lunettes de sécurité.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie ou gel, humidité ou ensoleillement direct.
- Températures d'application entre 10-25ºC mesurées sur le dallage.
- Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation et l'entretien de quelconque sol en béton, que ce soit uni, décoré ou imprimé.

Racly-2

Résine acrylique protectrice

Mode d'emploi

La surface à traiter doit être sèche, sans poussière et humidité < 4%.
Application sans surcharges en 2 passes au rouleau, avec airless...
Séchage au toucher: ≥2 heures.
Circulation piétonne: ≥24 heures.
Circulation routière: ≥ 48 heures (suivant la climatologie).

** Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Produits associés

*Béton et mortier

Présentation

Jerrican en plastique de 20 litres
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Couleur

Incolore

Consommation

0,15 – 0,2 l/m2
(1 passe et suivant l'absorption)

Aspecto

Brillant

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.