

Pavi-traffic

Peinture pour la signalisation horizontale

Peinture de séchage rapide et grande résistance à l'abrasion.



Produit

- Très résistante à l'abrasion
- Application facile
- Séchage rapide
- Il admet l'agrégat de silice

Usages

- Signalisation horizontale de routes, parkings, magasins, etc....
- Il admet le saupoudrage de perles, en rapport compris entre 0.4 et 0.5 kg par 1 kg de peinture **Pavi-traffic**.

Application

- Températures d'application: 15-25°C.
- Avec le matériel de pulvérisation utilisé pour la signalisation.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie ou gel.

Performances

- Agglomérant: chlore-caoutchouc plastifié
- Pigment: pigment couvrant et étaleurs
- Éclat: satiné
- Poids spécifique: de 1,55 à 1,75
- Viscosité Störmer à 25°C: 80 – 90 unités Krebs
- Séchage pour Trafic à 25°C: 30 minutes
- Dissolution: diluant époxy

**Toute l'information décrite a été obtenue d'essais standards et peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*



Présentation

Emballages de 5 et 30 kg

Couleur

Blanc et jaune
D'autres à la cart

Consommation

6-8 m² / kg approximativement (1 passe et suivant support)

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.