Liège naturel

Revêtement élastique de liège naturel

Liège naturel a base résines acryliques spéciale et moussant.

Produit

- Pour l'isolation thermique
- Revêtement élastique
- Bonne adhérence
- Excellente résistance
- Imperméable

Caractéristiques

- Excellentes performances sur les matériaux de construction communs tels que le ciment, l'acier galvanisé, verre…
- Amortissement du bruit et des vibrations.
- Bonne absorption acoustique.
- Facilité d'application.
- Un bon pouvoir couvrant.
- Isolation thermique naturel en été et en hiver.

Composition

- Fixe : copolymères acryliques sélectionné.
- Pigments : dioxyde de titane et des pigments organiques et inorganiques.
- Diluant : de l'eau
- Densité : 0,90 ± 0,02 kg / l.
- V. solides : 58 ± 2%

Utilisations

- En raison de l'absorption acoustique et pour l'isolation thermique est idéale pour amortir le bruit et les vibrations.
- Il peut être utilisé dans les deux parois d'étanchéité verticale et horizontale.
- Si est nécessaire, avant d'appliquer le **Liège naturel** il est recommandé l'application d'un revêtement en polyuréthane aliphatique élastique, pour garantir l'étanchéité.

- Protège les toitures des agressions extérieures contre l'oxydation, les bruits d'impact de la pluie, du vent et de la grêle, ainsi que des variations de température.
- En établissant une barrière thermique, il réduit la condensation sur toits.
- Son application sur façades, terrasses, protège des humidité, changements de température et couvre les microfissures éviter la dégradation de la façade du fait de sa souplesse, élasticité et durabilité dans le temps.

Recommandations

- Produit prêt à l'emploi
- Avant d'utiliser agiter bien
- Application : en 2 passes
- Temps ouvert : ±20 minutes
- Épaisseur : 1 mm (1 pass)
- Séchage à toucher : 2 heures (20ºC)
- Dilution : 5-10% avec de l'eau
- Température d'application : 5-30ºC
- Outils d'application : pistolet, brosse, rouleau…
- Ne pas appliquer en plein soleil, le vent, risque de pluie ou de la glace

Liège naturel

Revêtement élastique de liège naturel

Présentation

Seau de 15 litres

Couleurs

Bland et ivoire (d'autres à la carte)

Consommation

9 – 10 m2 (15 litres)

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé (20ºC) à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.