Teinte (solvant)

Hidrofuge relève la couleur

Pâte de basse consistance, formulée par principe actifs, solubilisés en solvant organique.

Produit

- Excellente adhésion au mortier
- Relève la couleur
- Bon comportement à l'intempérie
- Finition satinée

Caractéristiques

- Colorant à la graisse
- Hydrofuge et aéré
- Relève la couleur
- Favorise la protection contre les saletés.
- En intérieurs et extérieurs
- Nuancier de 9 couleurs

Performances

- Températures d'application: 10- 30 ºC
- Matériel non volatil: 13%
- Viscosité: 4140 cPs
- P.H.: 7.5

Recommandations

- La surface à traiter doit être complètement sèche et sans humidité.
- À l'éponge, au pistolet ou à la brosse.
- Éviter que la couche soit trop grosse parce qu'elle pourrait détériorer les caractéristiques finales du produit.
- Pour améliorer différents aspects de la tonalité ou du vieillissement, épongez doucement sur la pâte fraîchement appliquée.
- Sur nouveau mortier, il doit être complètement pris (≥ 28 jours). Ne pas appliquer avec risque de pluies et gel-dégel.
- Il n'est pas apte pour des surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).
- Ne pas appliquer sur des parements horizontaux, avec inclination < 45º.