Photo-Siloxane Primer

Apprêt fixateur et isolant pour supports requérant l'application de Photo Siloxane

Produit

- Eliminan la contaminación en las paredes, muros, fachadas y dentro de las viviendas.
- Evitan que las superficies se ensucien.
- Reducen el coste de mantenimiento.
- Evitan el crecimiento de hongos y bacterias.
- Eliminan los olores en el aire.
- Permiten mejorar la calidad del ambiente para las personas.

La photocatalyse

- Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
- ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent l'environnement.
- Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
- Il s'agit d'une technologie propre.
- Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
- Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de nombreuses années.
- Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.

Caractéristiques techniques

- Densité: 1050 + 15 g / lt
- Non inflammable
- Viscosité 20" (Ford cup 4 20°C)
- Respirant à la vapeur d'eau
- Sec au toucher 1 heure à 25°C
- Rendement: jusqu'à 20 m2/l une fois dilué 3:1 avec de l'eau. Selon l'absorption du substrat
- Incolore quand il est sec
- Application entre 5ºC et 35ºC
- Garder le produit dans des endroits protégés du gel

Applications

- Utilisation pour la décoration murale.
- A utiliser dans les zones où l'air est pollué, dans les bâtiments et installations sensibles à la santé des personnes : maisons, écoles et jardins d'enfants, hôpitaux, bâtiments de couleur claire, bâtiments publics et installations urbaines.

Photo-Siloxane Primer

Apprêt fixateur et isolant pour supports requérant l'application de Photo Siloxane

Mode d'emploi

Photo Siloxane Primer est appliqué dilué avec de l'eau dans le rapport de 3:1. Il est appliqué sur des surfaces sèches et propres à brosse ou rouleau. Pour la préparation des surfaces, il faut éliminer les particules détachées, huile, graisse aussi bien que d'autres éléments qui puissent endommager l'adhérence.

Il est recommandable d'appliquer **Photo Siloxane Primer** dans des conditions météorologiques favorables pour éviter un séchage trop rapide.

Ne pas appliquer si on prévoit des pluies dans les heures suivantes, puisque elles pourraient faire glisser le produit. Il est recommandable de vérifier la compatibilité de **Photo Siloxane Primer** avec le substrat.

Couleur

Incolore quand il est sec

Consommation

Jusqu'à 20 m2/l une fois dilué 3:1 avec de l'eau.
Selon l'absorption du substrat

Conservation

Dans l'emballage original scellé, à l'abri du gel.

⚠ IMPORTANT

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques développées dans des conditions concrètes de travail et d'essai. Le client doit vérifier les consommations et l'adaptation des produits à ses conditions particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche technique est valide jusqu'à l'édition d'une nouvelle version