Sable de silice

Sable de silice lavé

Sable de silice, de granulométrie compensée lave et séché en four.

Produit

- De granulométrie contrôlée
- Pour usage industriel
- Pour renforcer les mortiers et les peintures
- Pour des sols auto-nivellement et époxydes

Applications

- Pour la préparation des sols à haute résistance à l'abrasion.
- Développer des surfaces antidérapantes et augmenter l'adhérence des couches ultérieures.
- En tant que charge pour la fabrication de mortiers époxy auto-nivelant.
- Utilisation pour le nettoyage de surfaces métalliques avant application d'un revêtement.
- Pour renforcer le développement et la réparation de haute qualité mortier.
- Enrobés bitumineux sur la protection des piétons.

Performances

- Gravité spécifiée: 2.65 g/cm3
- La teneur en humidité: ± 0,1 %
- Densité apparente: 0,93-1.1 g/cm3
- Densité compacte: 1,4-1,55 g/cm3
- Burnt point: 32,5

**Les prestations, peuvent varier selon parties.*

Produits associés

- Epoxi

Présentation

Sac de 25 kg

Consommation

Selon utilisation

Couleur

Standard: marron
Autres: sur commande

Conservation

N'expire pas, conservé dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.