Agent de démoulage-L2

Agent de démoulage

Agent de démoulage liquide prêt à l'emploi en milieu organique et matières graisses.

Produit

- Pour démoulage immédiat
- Il prévient l'apparition d'efflorescences
- Incolore et aéré
- Il évite que le moule colle au mortier frais.
- Pour sols et façades.

Caractéristiques

- Agent de démoulage liquide pour le traitement de surface de la texturation-impression.
- Sur béton frais et mortier, béton estampé, roche thématique, mortier monocouche...

Mode d'emploi

- Températures d'application : 5- 35ºC.
- Pulvériser de façon homogène sur le moule à utiliser.
- Imprimer ou texturer avec le moule choisi.
- L'application en excès pourrait provoquer des changements de tonalité.
- En tonalités obscures (façades) il est nécessaire d'appliquer une couche de **Teint hydrofuge** pour homogénéiser la tonalité de la finition.
- Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cimenteux.

***Les résultats décrits peuvent varier considérablement suivant les conditions de mise en oeuvre.*

Performances

- Densité, 25ºC 0.85 g/cm3

Produits associés

- Bèton et mortiers

Présentation

Jerrican de 20 kg
Palette 480 kg (24 jerricans)

Consommation

0,1 - 0,2 kg/m2

Couleur

Jaunâtre

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.