F-600

Consolidateur de mortiers

Consolidateur en dispersion aqueuse et additifs spéciaux livre de plastifiants, pour consolider des mortiers et bétons.

Produit

- Pour consolider des mortiers vieux ou pauvres en ciment.
- Compatible avec des nouveaux mortiers.
- Bonne pénétrabilité en surfaces poreuses

Applications

- Revêtement à base de silicates et polymères acryliques pour endurcir des surfaces, quand le béton ou le mortier est dégradé.
- Grande capacité de pénétration.

Supports

- Quelconque surface cimenteuse en état de dégradation.

Recommandations

- La surface doit être propre, livre de poussière et exempte de parts détachées ou poussiéreuses.
- Éviter l'application avec l'ensoleillement direct, du vent, risque de pluie, gel.
- Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées du produit, comme des fenêtres, sols...

Mode d'emploi

- Bien remuer le produit avant d'appliquer.
- Avec du vent et temps très chaleureux humidifier la surface avant d'appliquer le produit.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
- Laisser mûrir le produit entre 1-2 heures avant d'appliquer le revêtement définitif.

**Ces temps peuvent varier considérablement suivant la température ambiante.

Observations

- Température d'application 10-30ºC
- Éviter le contact avec la peau.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Il ne contient pas d'éléments agressifs.

Produits associés

- Bèton et mortiers

Présentation

Jerrican de 20 litres
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Consommation

Blanc laiteaux

Couleur

0.3 l/m2 (suivant la porosité)

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.