Fibre polypropylène

Pour le renforcement de bétons et mortiers

Fibre de polypropylène coupée pour le renforcement de bétons et mortiers.

Produit

- Pour des bétons et mortiers
- Sols industriels et décoratifs
- Enduits et façades
- Haute résistance à l'impact
- Application facile

Caractéristiques

- Réduction des fissures par rétraction pendant le processus de prise, tout en évitant la formation de fissures plus grandes.
- Il diminue la perméabilité.
- Il augmente la résistance à l'impact et à l'abrasion.
- Il agit de renforcement à la désagrégation.

Mode d'emploi

- Ajouter directement à la bétonnière, à raison de 0.6 kg/m3 de béton.
- Les sacs sont en papier biodégradable et hydrosoluble, en conséquence il n'est pas nécessaire de les ouvrir avant de les introduire dans la bétonnière.

Performances

- Densité: 0.91 g/cm3
- Absorption: nulle
- Résistance chimique: haute
- Module d'élasticité: 8000-10000 Mpa
- Longueur: 12 mm
- Diamètre: 18 Nm

Produits associés

- Béton et mortiers

Présentation

Boîtes de 40 sacs (0.6 kg/sac)
Palette 14 boîtes (560 sacs)

Longeur

12 mm

Couleur

Blanc naturel

Consommation

1 sac (0.6 kg) par m3 de béton

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité et l'intempérie.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.