

# Paviseal-700

## Hydro-oléofugant base eau

Composé Fluoré de Silane-Siloxane en solution aqueuse pour le traitement de matériel de construction qui donne une finition répulsive à l'eau et aux huiles.



### Produit

- Effet répulsif à l'eau et aux huiles
- Il ne change pas la couleur existante
- Il évite les efflorescences
- Aéré
- Mortiers, marbre, pierre, brique apparent...

### Applications

- Excellente pénétration.
- Il évite l'apparition de taches.
- Utilisable pour le traitement hydro-oléofugant de matériaux **Stone feel** – **Stylfloor** – **Pavistamp floor**, **microciment**, marbre, pierre naturelle, granit, mortiers, brique...
- Perméabilité au vapeur de l'eau.

### Mode d'emploi

**\*Toujours réaliser des essais avant d'utiliser le produit.**

**\*Diluer avec de l'eau;**

1 part de **Paviseal-700** / 7-14 parts d'eau

- En surfaces récemment travaillées, attendre au moins 30 jours, avant d'effectuer le traitement.

- Appliquer 1-2 passes avec une serpillière, avec airless, spray conventionnel..., après 8 heures (minimum) passer la machine à brillanter ultra rapide jusqu'à obtenir la finition plus uniforme pour le support.

- Généralement, une seule pass est suffisante, sur les surfaces poreuses, s'il est nécessaire une deuxième pass, elle peut être appliquée quand l'effet brillant de la première disparaît.

- Éviter l'ensoleillement direct.

*\*Toute l'information décrite a été obtenue d'essais standards et peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre et l'absorption de chaque produit à traiter.*

### Observations

- Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
- Éviter les éclaboussures sur les yeux, muqueuses et le contact avec la peau.
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être hydrofugées avec le produit et/ou les supports qui ne soient pas cimenteux.

### Performances

- Matière active: 45%
- Point d'inflammation: > 100°C
- Viscosité (à 25°C): < 50 mPas (cP)
- Densité (à 25°C): approx. 1.1 g/cm
- Diluant: de l'eau

### ⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.



### Présentation

Jerrican de 5 kg  
Palette de 360 kg (72 jerricans)

### Couleur

Blanc laiteux

### Consommation

Approximatif et suivant le support ;  
1 kg (une fois dilué): 5-25 m<sup>2</sup>/ 1 pass

### Conservation

(5- 25°C)

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie : 6 mois

### Produits associés

Microciment - Stone feel  
Stylfloor - Terrazo - Pavistamp floor