Protec façades S

Hydrofugeant

Hydrofugeant prêt à l'emploi, à base de silicone.

Produit

- Prêt à l'emploi
- Effet perle
- Répulsif à la pénétration par eau de pluie
- Uniquement en supports verticales

Applications

- Excellente pénétration.
- Spécialement formulé pour obtenir un séchage rapide en toutes les surfaces neutres ou alcalines et avec un effet perlant dans les heures après son application.
- Respirant.

Mode d'emploi

- Température d'application : 5-30 ºC.
- Produit prêt à l'emploi.
- Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiéré.
- Sur mortier, béton, complètement sec et pris >28 jours.
- Appliquer au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au pistolet.
  En général, une seule passe suffit, dans le cas de surfaces très poreuses l'application d'une deuxième passe est nécessaire, dès que l'effet brillant
- de la première disparaît.
- Après la pluie, attendre au moins 24 heures avant d'appliquer le produit.

Observations

- Ne pas appliquer avec du vent ou risque de pluie...
- Éviter les éclaboussements sur les yeux, les muqueuses et le contact avec la peau.
- Utiliser des lunettes et gants de protection.
- Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cémenteux.
- Il contient des solvants.

Performances

- Matière active: approx. 6%
- Densité 25ºC: 0.85 g/cm3

**Toute l'information décrite a été obtenue d'essais standards et peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*

Présentation

Jerrican de 20 litres
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Consommation

Recommandable: ±3 m2/ 1 litre (1 pass)

Couleur

Jaunâtre

Conservation (20-25 ºC)

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Produits associés

*Produits auxiliaires pour la construction

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.