

DESMOL

SFORMANTE IN POLVERE

DESCRIZIONE

Cere, micronizzati, additivi e pigmenti.

CARATTERISTICHE

- Sformante in polvere per stampati di calcestruzzo e malte.
- Impedisce che la malta si attacchi allo stampo.
- S'usa per invecchiare il pavimento o la facciata.

MODALITÀ D'USO

- Spolverato manuale su calcestruzzo o malta in stato plastico.
- Applicare in uno strato coprendo la totalità della superficie.
- Evitare l'applicazione quando il calcestruzzo abbia eccesso d'acqua nella superficie, giacché si formerebbero zone bianchicce molto difficile da controllare.
- Non applicare con forte vento.



SPOLVORATO



STAMPAGGIO

PRESTAZIONI

- Solubilità all'acqua: **insolubile**
- Temperatura di decomposizione: **400 °C**
- PH: **8-9 (50 g/L acqua)**
- Non tossico



AMARILLO



GAMUZA



GRIS OSCURO



GRIS



NOGAL



P-35



PERLA



ROBLE



SALMÓN



TOSTADO

PRODOTTO

- Per sformare immediatamente.
- Non si attacca allo stampo.
- Per invecchiare il pavimento.



PACKING

- Secchio di 25 Lt.
- Pallet di 675 Lt (27 secchi).

COLOR

- 10 colori standard.

RENDIMENTO

- 150-200 g/m²

* Questi consumi possono variar dipendendo de l'applicazione.

CONSERVAZIONE

- 5 anni in imballaggio originale chiuso.

PRODOTTI ASSOCIATI

- IMPRESO 44
- DESENCOFRANTE-L2 329