

DESPI

SFORMANTE IN POLVERE

DESCRIZIONE

Cere micronizzati, additivi e pigmenti.

CARATTERISTICHE

- Sformante in polvere per stampati di calcestruzzo e malte.
- Impedisce che la malta si attacchi allo stampo.
- S'usa per invecchiare il pavimento o la facciata.

MODALITÀ D'USO

- Spolverato manuale su calcestruzzo o malta in stato plastico.
- Applicare in uno strato coprendo la totalità della superficie.
- Evitare l'applicazione quando il calcestruzzo abbia eccesso d'acqua nella superficie, giacché si formerebbero zone bianchicce molto difficile da controllare.
- Non applicare con forte vento.



SPOLVORATO



STAMPAGGIO

PRESTAZIONI

- Solubilità all'acqua: **insolubile**.
- Temperatura di decomposizione: **250 °C**.
- PH: **8-9 (50 g/L acqua)**.
- Non tossico.

PRODOTTO

- Per sformare immediatamente.
- Non si attacca allo stampo.
- Per invecchiare il pavimento.
- Eccellente rendimento.



PACKING

- Secchio di 25 lt
- Pallet di 675 lt (27 secchi).

COLORI

- 15 colori standard.
- Altri alla carta.

RENDIMENTO

- 80-100 g/m²

* Questi consumi possono variare dipendendo de l'applicazione.

CONSERVAZIONE

- 5 anni in imballaggio originale chiuso.

PRODOTTI ASSOCIATI

• PAVIFLUID	60
• PAVIFLUID-HD	58
• PAVISTAMP	38
• PAVISTAMP-HD	36
• PADEC	40
• DEENCOFRANTE-L2	329



DESPI 10



DESPI 13



DESPI 20



DESPI 30



DESPI 64



DESPI 96



DESPI
NEUTRO



DESPI GN



DESPI
UNIVERSAL



DESPI 69



DESPI 06



DESPI 86



DESPI AZUL



DESPI 50



DESPI 101