

ORFAPOL 50

RESINA POLIURETANO ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Resina di poliuretano di due componenti in base acquosa, con polimeri di polisocionato e additivi.

CARATTERISTICHE D'USO

- Proporzione de la miscela in parti:
 - 10 parti Componente A
 - 1 parte Componente B
- Temperature d'applicazione: 10°C e 25°C.
- Umidità relativa: <80%
- Su base di cemento con umidità < 4 %.
- Vita de la miscela: 2 ore
- Tempo aperto: 40-50 minuti
- Tempo d'asciutto minimo: 2 ore, massimo 24 ore.
- Evitare l'applicazione con insolazione diretta, forte vento, rischio di pioggia, gelo...
- Non applicare Orfapol-50 con possibilità d'umidità per salita capillare.

* Questi tempi sono contemplati a 20°C e possono variare dipendendo della temperatura ambiente.

MODALITÀ D'USO

- Su base completamente pulite, secche ed essenti polvere, grassi...
- A matterello, pistola, airless.
- Levigare la superficie per favorire l'adesione.
- Discaricare i componente A+B i uno stesso recipiente e mescolare con cura con agitatore meccanico.
- Lasciare riposare per 10 minuti.
- Applicare senza sopraccariche, aspettando minimo 45-60 minuti tra strato e strato.
- Evitare che lo strato sia troppo grosso, giacché si potrebbe ritardare lo sviluppo delle caratteristiche finali del prodotto (asciutto in profondità e resistenza all'acqua).
- Si può diluire fino al 100% con acqua.



PRESTAZIONI

- Densità: **1,00 – 1,05 g/ml 25°C**
- Punto d'inflammazione: **No applicabile**
- Diluente raccomandato: **Acqua**

PRODOTTO

- Eccellente aderenza.
- Accentua il colore.
- Gran resistenza all'abrasione.
- All'interno e l'esterno.



PACKING

- Componenti A + B
- Satinato-Mate: imballaggi di 5.5 e 11 kg.
- Brillo: imballaggio 5 kg.

COLORI

- Standard: trasparente
- Altri: alla carta

RENDIMENTO

- 0.100 kg/m² (5 kg= 50m²) e dipendendo del supporto.

ASPETTO

- Satinato – Mate – Brillo

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dalla data di produzione, nell'imballaggio originale chiuso (20°C) ed al riparo dalle intemperie e lumidità.

APPLICAZIONI

- Curato di resina in base acqua per la protezione dei suoli e parete.
- Impermeabile e traspirabile.
- Eccellente accentuazione di colore.
- Non si macchia.
- Favorisce una minore ritenzione di sporcizia.
- All'interno ed all'esterno.

SUPPORTI

- **Pavistamp Floor, Pavicem**, calcestruzzo, malte, legno...

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICEM 28
- PAVISTAMP FLOOR 54