

# PAVI-TRAFIC

## PITTURA PER IL SEGNALAMENTO ORIZZONTALE

### DESCRIZIONE

Pittura d'asciutto veloce e gran resistenza all'abrasione.

### USI

- Segnalamento orizzontali d'autostrade, parking, magazzini, etc....
- Admite lo spolverizzato di piccole perle, in una proporzione compressa tra 0.400 e 0.500 kg. per 1 kg. di pittura

### APPLICAZIONE

- Temperatura d'applicazione: 10-30 ° C.
- Non applicare con il rischio di pioggia, ghiaccio... possibilità.
- Con le attrezzature di polverizzazione usati per segnalamento.

### PRESTAZIONI

- Agglomerante: **Cloro gomma plastificata.**
- Pigmento: **Pigmentos cubrente ed estendedori.**
- Brillo: **Satinato.**
- Peso specifico: **Di 1,55 a 1,75.**
- Viscosità Storner a 25°C: **80 – 90 unità Krebs.**
- Asciutto per Traffico 25 °C: **30 minuti.**
- Disoluzione: **Diluente epossi.**

\* Tutte le informazione descritte vengono ottenute di assagi standard e possono variare dipenedendo delle condizione del cantiere.



### PRODOTTO

- Molto resistente all'abrasione.
- Facile applicazione.
- Asciutto veloce.
- Admette l'aggregato d'arido di silice.



### PACKING

- Imballaggi di 5 e 30 kg

### COLORI

- Bianco e Giallo
- Altri alla carta

### RENDIMENTO

- 6-8 m<sup>2</sup>/kg approssimativamente (1 strato e dipendendo del supporto).

### CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e umidità.