

PAVISPORT

PITTURA ACRILICA PER PISTE SPORTIVE

DESCRIZIONE

Pittura formulata in dispersione 100% acrilica pura.

PRESTAZIONI

- Temperatura d'applicazione: **5- 30°C**
- Viscosità (22°C): **80 dPa.s**
- Peso specifico: **11.40 kg/l**
- Brillo: **satinato**
- Tempo d'asciutto al tatto: **30 min.**
- Ridipinto: **8 ore minimo**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute di assaggi standard e possono variare dipenedendo delle condizione del cantiere.

MODALITÀ D'USO



- I supporti dovranno essere sani, puliti e senza polvere, grassi ed altri resi di costruzione.



- Eliminare la contaminazione della muffa con i prodotti adeguati, sabbatura, liscivia...

- Non applicare con umidità >85%, ne su supporti bagnati.
- Non applicare con vento, insolazione diretta, possibilità di pioggia o gelo-disgelo.

- Agitare fino a una perfetta omogenizzazione:
 - Primo strato: diluire un 10-15% con acqua.
 - Altri strati: diluire tra 5-10% con acqua.
- Applicare con la ferramenta adeguata, rullo, penello, airless...



ROSSO



VERDE



PRODOTTO

- Facile applicazione.
- Rinnovo di suoli.
- Base acqua, non infiammabile.



PACKING

- Secchio di 22 kg.
- Pallet di 792 kg (36 secchi).

COLORI

- Rosso e verde.
- Altri alla carta.

RENDIMENTO

- 6-8 m²/kg approssimativamente (1 strato) e dipendendo dell'assorbimento del supporto.

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dalla data di produzione nell'imballaggio originale chiuso, ed al riparo dalle intemperie e lumidità.

APPLICAZIONI

- Per piste sportive, frontoni e polisportivi.
- Eccelente coprimento e aderenza con effetto scivolante.
- Ecologica senza contaminazione all'ambiente.
- Su superficie lisce, non assorbenti... levigare prima ed aprire poro, per assicurare un buon ancoraggio.