

FONDO GRANOVER

FONDO DI COLORAZIONE PER GRANOVER

DESCRIZIONE

Pasta di bassa consistenza, formulata per principi attivi, solubilizzati in base acqua.

MODALITÀ D'USO

- Rimuovere il contenuto fino ad una perfetta omogeneizzazione.
- Applicazione con rullo, pennello...
- Si può diluire in acqua $\pm 5\%$.
- Tempo d'asciutto: 1 - 3 ore
- Pulizia utili: acqua

* Questi risultati possono variare secondo le condizioni del cantiere.

PRESTAZIONI

- Temperature d'applicazione: **5 - 30 °C**
- Materiale: **Polimero Acrilico**
- Diluente: **acqua**

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Su supporto pulito e sano, secco, senza grassi, senza fessure...
- La superficie a trattare dovrà essere senza umidità.
- Applicazione a modo di pittura in strato fino.
- Proteggere tutte le zone dove si possano produrre schizzi, come finestre, suoli...
- In condizioni normali, uno strato è sufficiente.
- Su malta nuova, questa dovrà stare completamente forgiata (≥ 28 giorni).
- Non applicare con rischio di pioggia e gelo-disgelo, insolazione diretta, forte vento...
- Non adatto per superficie esposte al gelo-disgelo ($<5\text{ °C}$).
- Non applicare in superficie dove l'acqua possa rimanere allagata.



PRODOTTO

- Buona copertura.
- Impermeabile all'acqua di pioggia.
- Buon comportamento all'intemperie.
- Facile applicazione.



PACKING

- Secchio di 20 kg.

COLORI

- Simile **Granover**.
- Altri sotto ordine.

RENDIMENTO

- Teorico: 8-10 m²/kg (1 strato).

ASPETTO

- Pittura.

CONSERVAZIONE

- 12 mesi (20°C) in imballaggio originale chiuso, coperto dall'intemperie e umidità.

PRODOTTI ASSOCIATI

- GRANOVER 250