

TINTE

IDRO REPELLENTE ACCENTUA IL COLORE

DESCRIZIONE

Pasta di bassa consistenza, formulata per principi attivi, solubilizzati in solvente organico.

CARATTERISTICHE

- Colorante alla grassa.
- Idro repellente traspirabile.
- Accentua il colore.
- Favorisce una minore ritenzione alla sporcizia.
- All'interno ed all'esterno.
- Varietà di 9 colori.

MODALITÀ D'USO

- **Miscelare 1 parte di tinte** con 1.5 o 2 parti de White Spirit o diluente universale.
- Vita della miscela: 10 ore.
- Tempo aperto: 15-30 minuti.
- Tempo d'asciutto: 2 – 5 ore.

* Questi risultati possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

PRESTAZIONI

- Temperature d'applicazione: **10–30 °C**
- Materiale non volatile: **13 %**
- Viscosità: **4140 cPs**
- P.H.: **7.5**

PRODOTTI ASSOCIATI

- REVISTAMP-E 228
- REVISTAMP TÉRMICO 204



ROJO

NEUTRO

AZUL



NEGRO

PARDO

OCRE



SALMÓN

BLANCO

VERDE



PRODOTTO

- Eccellente adesione alla malta.
- Accentua il colore.
- Buon comportamento all'intemperie.
- Finitura satinata.



PACKING

- Imballaggio di 8 kg.

COLORI

- 9 colori standard
- Altri sotto ordine.

RENDIMENTO

- 150-200 g/m² (una volta ribassato).

ASPETTO

- Satinato.

CONSERVAZIONE

- 2 anni in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e l'umidità.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- La superficie a trattare dovrà stare completamente secca e senza umidità.
- A spugna, pistola o pennello.
- Evitare che lo strato sia troppo grossa giacché si potrebbe deteriorare le caratteristiche finale del prodotto.
- Per rialzare aspetti diversi di tonalità o invecchiati, applicare una spugna soavemente su la pasta applicata in fresco.
- Su malta nuova, questa dovrà stare completamente forgiato (≥ 28 giorni).
- Non applicare con rischio di piogge e gelo-disgelo.
- Non adatto per superficie sposate al gelo-disgelo (< 5 °C).
- Non applicare su paramenti orizzontali, con inclinazione $< 45^\circ$.
- Evitare l'applicazione con temperature: $< 5^\circ\text{C}$.