

ULTIMATE

ADESIVO PONTE D'UNIONE

DESCRIZIONE

Resine copolimeri, acriliche e additivi organici.

COMMENTI

- Temperatura d'applicazione: 5- 30°C
- Non applicare su superficie di calcestruzzo o malta disgregata.
- Non applicare su supporti con eccesso d'umidità o bagnati.
- Evitare il contatto con la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettore.
- Non contenere elementi aggressive.

MODALITÀ D'USO

- Diluire con acqua (1 a 1 di prodotto).
- Agitare bene il prodotto (non per mezzo meccanico) prima dell'applicazione.
- Applicare con rullo di lana, pennello..., formando uno strato continuo e uniforme **senza lasciare il prodotto allagato giacche si perderebbero le sue prestazioni, difficolterebbe l'aderenza della malta e la formazione di fessure.**
- Lasciare curare il prodotto minimo 48 ore, prima d'applicare il ricoprimento definitivo.

*** Una volta curato il prodotto, le sue proprietà adesive si mantengono per qualche giorno.**

* Questi tempi possono variare dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Peso specifico: **1.06 kg/l**
- Contenuti in solidi: **55 %**
- PH: **6.5 - 7**
- Viscosità: **500 - 2000 c.Poises**
- Asciutto al tatto: **3 - 4 ore**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute con assaggi standard e possano variare dipendendo delle condizione del cantiere.

APPLICAZIONI

- Primer d'aderenza su supporti senza assorbimento.
- Malte colla.
- Mono strati e malta convenzionale.
- Su muri e pilastri di calcestruzzo.

SUPPORTI

- Malta, calcestruzzo, pitturar resistente, legno...



PRODOTTO

- Per union tra, malta mono strato, malta colla, gesso...
- Per supporti senza assorbimento.
- Assicura l'aderenza.



PACKING

- Secchio di 15 litri
- Pallet di 480 litri (24 secchi).

COLORI

- Bianco lattiginoso.

RENDIMENTO

- 0.050-0.200 litros/m² approssimativamente (dipendendo di supporto)

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie e l'umidità.

PRODOTTI ASSOCIATI

- GREEN LINE FACHADAS
- MORTERO MONOCAPA

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- La superficie dovrà esser pulita, solida senza polvere e senza parte male aderite.
- **Ultimate** non è pensato per assicurare i liquidi allagati di supporti sensibili all'acqua o umidi.