

ESTUCO GASELO

GRASELO DI CALCE FINITURA BRILLANTE

CARATTERISTICHE E CAMPI D'USO

Estuco Graseło, È una pasta rasante fina ideale per realizzare finiture traslucide tipo "calce rasata"; formulata a base di calce, terre coloranti, polimeri organici, alcali resistente e additivi. Il prodotto presenta una adesione ottima su tutto tipo di supporti fini costituiti d'intonachi civile di malta bastarda o equivalente, intonachi di malta bastarda e sabbia cazzuolata fina, gesso, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento e superficie compatte, uniforme e lisce, pannelli di cartoni gesso, etc.

Dovuto alla sua elevata alcalinità derivata della natura inorganica del rivestimento, **Estuco Graseło** è particolarmente resistente alla muffa e ai funghi. La sua formulazione conferisce anche al prodotto una resistenza ai alcali e agente atmosferici, così come facile applicabilità e aderenze notabile su tutte le superficie.



NORME D'USO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INTONACHI NUOVI

- Devono lasciarsi asciugare durante 4–6 settimane, con il fine di neutralizzare la superficie per mezzo della carbonatazione naturale. Ugualmente le applicazioni posteriore anche devono lasciarsi maturare.

SUPERFICIE MURALI NUOVE

- Pulire con cura, eliminando qualsiasi reso di polvere, laidume o parti che non stiano bene aderite. Controllare che il muro sia perfettamente secco ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di **Revoco Fino G5**.

SUPERFICIE DIPINTE O PARZIALMENTE DEGRADATE

- Eliminare qualsiasi resi di pittura che non stia bene aderito, così come le possibili efflorescenze.
- Pulire con cura il polvere e la laidume, controllare che il muro sia perfettamente secco e fissare la superficie base calce.

DATI TECHNICI

- Peso specifico: **1.55 Kg/l + 0.10**
- Valore del pH: **13**
- Pellicola secca: **69% + 0.10**
- Diluzione: **Pronto ad essere usato**
- Coefficiente della resistenza al paso del vapore d'acqua: **Dipendendo della finitura**
- Resistenza alla saponificazione: **Ottima. Prodotto minerale.**

APPLICAZIONE

- Il prodotto viene pronto ad essere usato. **Estuco Graseło** s'estende in due i più mani intercalando tra egli 24 ore, con cazzuola inossidabile, applicando con movimento circolare. Per ottenere una finitura liscia e traslucida, la seconda o terza mano deve essere compattata con il bordo de la cazzuola sulla superficie ancora umida. È applicabile su qualsiasi tipo di supporto senza umidità per capillarità. Non applicare **Estuco Graseło** in superficie molto soleggiate, con temperature inferiore ai 5°C o superiori ai 40°C. Nelle prime 24 ore della sua applicazione, proteggere la superficie trattata durante minimo 48 ore della pioggia.
- Lavare i strumenti con acqua immediatamente dopo il suo uso.

ESTUCO GASELO

GRASELO DI CALCE FINITURA BRILLANTE



IMBALLAGGI E COLORI

- **Estuco GraseLO** si serve in imballaggi di 5kg e 20 kg.
- Colori sotto ordine.

CONSUMI

- Su malta fina, il consumo approssimato è di 0.5 kg/m².

IMMAGAZZINAMENTO

- Il prodotto si deve conservare nel imballaggio originale, a temperatura compresa tra 5 e 30°C, in posto secco e ventilato. Preservare dalle gelate <5°C si conserva 1 anno nel imballaggio chiuso.

AVVERTENZE

- Il pH del **Estuco GraseLO** è definitivamente basico: evitare il contatto con gli occhi usando la protezione adeguata. In caso di contatto, lavare con attenzione durante minimo 15 minuti con acqua. Si la irritazione persiste, consultare con un dottore.

* Si garantisce l'uniformità dei colori per partite.

