

ARENA SILICE

SABBIA DI SILICE LAVATA

DESCRIZIONE

Sabbia di Silice, di granulometria compensata lavata e asciugata al forno.

PRESTAZIONI

- Gravità specifiche: **2.65 g/cm³**
- Contenuto d'umidità: **± 0,1 %**
- Densità ingrosso: **0,93-1.1 g/cm³**
- Densità compatta: **1,4-1,55 g/cm³**
- Punto di bruciato: **32,5**

Le prestazioni sono contemplate dipendendo di partite.

APPLICAZIONI

- Per l'elaborazione dei suoli d'alta resistenza all'abrasione.
- Per elaborare superficie anti scivolante ed aumentare l'aderenza in strati posteriori.
- Come ripieno per l'elaborazione di malte epossidi auto livellante.
- Ideale per la pulizia di superficie metalliche prima d'applicare un ricoprimento.
- Per elaborazione e rinforzo di malte riparatore d'alta qualità.
- Come ricoprimento su bituminosi per protezione del traffico pedonale.

PRODOTTI ASSOCIATI

- EPOXI PAVEX 2C



PRODOTTO

- Di granulometria controllata.
- Per uso industriale.
- Per rinforzo di malte e pitture.
- Per suoli auto livellante e epossidi.

PACKING

- Imballaggio di 25 kg.

COLORI

- Standard: marrone.
- Altri: sotto ordine.

RENDIMENTO

- Dipendendo d'utilizzazione .

CONSERVAZIONE

- Non scade, conservare in imballaggio originale chiuso, al riparo dell'intemperie e umidità.