

# DESENCOFRANTE-L2

## SFORMANTE LIQUIDO

### DESCRIZIONE

Disarmante liquido pronto per essere usato in mezzo organico e materie grasse.

### CARATTERISTICHE

- Disarmante liquido per il trattamento superficiale del testurizzato-stampato.
- Su mortaio fresco **Revistamp-E** - **Pavistamp** (calcestruzzo stampato).

### MODALITÀ D'USO

- Temperature d'applicazione: 5- 35°C.
- Polverizzare in modo omogeneo sul modano ad usare.
- Stampare o testurizzare con il modano scelto.
- L'applicazione eccessiva potrebbe originare cambiamenti di tonalità.
- In toni scuri (facciate) è necessario applicare uno strato di **TINTE** idrorepellente per omogeneizzare le tonalità della finitura.
- Proteggere tutte le superficie che non vanno ad essere diventate idrorepellente con il prodotto e/o supporti che non siano concretamente cementosi.

I risultati possono variare considerevolmente dipendendo delle condizione del cantiere.

### PRODOTTI ASSOCIATI

- REVISTAMP-E ..... 228
- REVISTAMP TÉRMICO ..... 204
- PAVISTAMP ..... 38
- PAVIFLUID ..... 60
- PADEC ..... 40



### PRODOTTO

- Per sformato immediato.
- Previene l'apparizione di efflorescente.
- Incolore e traspirabile
- Evita che si attacchi il modano con la malta fresca.
- Per pavimenti e facciate.



### PACKING

- Bidone di 20 kg.
- Pallet 480 kg (24 bidoni).

### COLORE

- Giallastro.

### RENDIMENTO

- 100-200 g/m<sup>2</sup>

### CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, coperto dell'intemperie e umidità

### PRESTAZIONI

- Densità: 25°C 0.85 g/cm<sup>3</sup>