

# F-600

## CONSOLIDATORE DI MALTE

### DESCRIZIONE

Consolidatore in dispersione acquosa e additivi speciali senza pastificanti, per consolidare malte e calcestruzzi.

### COMMENTI

- Temperatura d'applicazione 10-30°C
- Evitar il contatto con la pelle.
- Utilizzare occhiali protettivi e guanti.
- No contenere elementi aggressivi.

### MODALITÀ D'USO

- Agitare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- Con vento e tempo molto caldo umidificare prima d'applicare il prodotto.
- Non applicare con rischio di pioggia, gelo o disgelo.
- Lasciare curare il prodotto tra 1-2 ore prima del ricoprimento definitivo.

\* Questi tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

### RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- La superficie dovrà essere pulita, senza polvere e particelle sciolte o con polvere.
- Evitare l'applicazione con insolazione diretta, vento rischio di pioggia, gelo ...
- Proteggere tutte le zone dove si possano produrre schizzi del prodotto come finestre, suoli...



### PRODOTTO

- Per consolidare malte vecchie o povere in cemento.
- Compatibile con malte nuove.
- Buona penetrabilità in superficie porose.



### PACKING

- Bidone di 20 litri
- Pallet di 480 litri (24 bidoni)

### COLORI

- Bianco lattiginoso.

### RENDIMENTO

- 0.300 litri/m<sup>2</sup> (dipendendo di porosità)

### CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, ed al riparo della intemperie.

### APPLICAZIONI

- Ricoprimento a base di silicati e polimeri acrilici per indurire superficie, quando il calcestruzzo o malta è degradato.
- Gran capacità di penetrazione.

### SUPPORTI

- Qualsiasi superficie cementosa in stato di digradazione.