

# PIGMENTOS

## OSSIDI MINERALI

### DESCRIZIONE

Ossidi di ferro (nero, giallo, rosso) o di cromo (verde).

### MODALITÀ D'USO

- Dipendendo dell'intensità che se li voglia dare al calcestruzzo, avendo presente che si relazionano con la quantità de cemento. Non applicare più di 7% del pigmento in relazione con el cemento.
- La intensità del colore può variare considerevolmente dipendendo del tipo a la qualità de cemento utilizzato.

### APPLICAZIONI

- Pigmenti totalmente stabili in lavori esposti all'esteriore.
- Si usano normlamente per colorare calcestruzzo in massa, in pavimenti industriali....

### RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Si consiglia per applicazioni come malta colorata / stucco / gesso / calcestruzzo colorato / premiselato o mattonelle ceramiche.



### PRODOTTO

- Facile incorporazione.
- Eccellente durabilità ed stabilità.
- Ampia gamma di colori.

### PACKING

- Sacco 25 kg.
- Pallet 1000 kg.

### COLORE

- Rosso, Giallo, Verde, Nero.
- Altri colori alla carta.

### CONSERVAZIONE

- Non scade, conservare in imballaggio originale chiuso, al riparo dell'intemperie e umidità.